

## Rozšiřovací jednotka RX1222sas



### Rozšíření kapacity za provozu pro servery Synology

Rozšiřovací jednotka Synology RX1222sas umožňuje plynulé rozšiřování úložiště rackových serverů Synology.<sup>1</sup> Stačí ji připojit prostřednictvím dodaného rozšiřovacího kabelu, přidat až 12 přihrádek na disky SAS/SATA a pomocí komplexních možností správy svazků systému Synology DiskStation Manager okamžitě začít využívat novou kapacitu. Na jednotku se vztahuje pětiletá omezená záruka společnosti Synology.<sup>2</sup>

#### Klíčové vlastnosti

- **Intuitivní instalace**
- **Jednoduchá konfigurace**


Až 12 dalších disků 3,5"/2,5" SAS/SATA ve skříni 2U s minimálnimi nároky na nastavení a minimálním narušením provozu

- **Připraveno pro službu Synology Drive**
- **Dlouhodobá podpora**

Disky Synology SATA a SAS zajišťují bezkonkurenční integraci a spolehlivost

## Snadné nastavení a konfigurace

Provedení plug-and-play zařízení RX1222sas a jednoduchá správa svazků v systému Synology DSM minimalizují dobu přerušení služeb v průběhu rozšíření. Využijte možnost rozšíření svazku online při přidávání nového svazku do úložiště nebo provedete plynulé rozšíření svazků RAID v systému DSM bez přeformátování disků.



### Rychlejší oprava disků

Když se používají v systémech Synology, zkracují disky Synology HAS5300 v porovnání s disky podobné třídy a kapacity významně dobu potřebnou k provedení opravy v prostředích polí RAID.<sup>3</sup>

## Redundantní provedení pro maximalizaci doby provozu

Modulární komponenty klíčových systémů, včetně napájecích zdrojů, přihrádek na disky a modulů ventilátorů, navržené tak, aby umožňovaly snadnou výměnu a zajistily dostupnost vašich služeb. Duální napájecí zdroje umožňují eliminovat riziko poruch.

## S disky Synology uděláte více práce

Díky důkladnému testování a konstrukci zajišťující bezkonkurenční výkon a spolehlivost při spárování s hardwarem Synology představují disky Synology HAT5300 SATA HDD, HAS5300 SAS HDD a SAT5200 SATA SSD ideální volbu při vytváření vysoce integrovaného nastavení úložiště.



### Synology vás chrání


Služby technické podpory obsažené v pětileté omezené záruce společnosti Synology zajišťují nepřetržitost provozu vaší firmy.<sup>2</sup>

## Pětiletá omezená záruka společnosti Synology

Maximalizace návratnosti investic díky možnostem komplexní výměny hardwaru a prémiové technické podpory nabízené v rámci omezené pětileté záruky společnosti Synology.<sup>2</sup>

## Přehled hardwaru

### Přední část



### Zadní část



|                                 |                          |                                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Kontrolka napájení            | 2 Kontrolka Alert        | 3 Tlačítko vypnutí zvukového signálu | 4 Kontrolky stavu disku              |
| 5 Přihrádky disku               | 6 Úchytky pro sadu ližin | 7 Napájecí porty                     | 8 Kontrolky PSU                      |
| 9 Ventilátory napájecího zdroje | 10 Kontrolka Status      | 11 Kontrolka Alert                   | 12 Kontrolka ID rozšiřovací jednotky |
| 13 Vstup SAS                    | 14 Port SAS OUT          |                                      |                                      |

## Hardware

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Kompatibilní typy disků            | 12 x 3,5" nebo 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)   |
| Disky vyměnitelné za chodu         | Ano   |
| Externí porty                      | SAS IN x 1, SAS OUT x 1   |
| Rozměry (V x Š x H)                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430,5 x 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (s úchytkami serveru)</li></ul> |
| Hmotnost                           | 13,5 kg   |
| Systémové ventilátory              | 4 x (80 x 80 x 32 mm)   |
| Vstupní střídavé napětí            | 100 V až 240 V AC   |
| Frekvence napájení                 | 50/60 Hz, jednofázové   |
| Provozní teplota                   | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)  |
| Skladovací teplota                 | -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)   |
| Vlhkost při provozu                | 8% až 80% RV  |
| Vlhkost při skladování             | 5% až 95% RV  |
| Maximální provozní nadmořská výška | 5 000 m (16 400 stop)   |

## Životní prostředí a obaly

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bezpečnost pro životní prostředí     | Splňuje omezení RoHS   |
| Obsah balení                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x hlavní jednotka RX1222sas</li><li>• 2 x napájecí kabel</li><li>• 2 x prodlužovací kabel</li><li>• 1 x balíček s příslušenstvím</li><li>• 1 x stručná instalovační příručka</li></ul> |
| Volitelné příslušenství <sup>4</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5" SATA HDD: HAT5300</li><li>• 3,5" SAS HDD HAS5300</li><li>• 2,5" SATA SSD: SAT5200</li><li>• Sada ližin: RKS-02</li></ul>  |
| Záruka                               | 5 roky <sup>2</sup>  |

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. K rozšíření úložiště jednotek SA3600/SA3400 musí být na hostitelském zařízení nainstalován systém DSM 6.2.4-25556 Update 2 nebo novější.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaši účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Testování výkonu provedla společnost Synology pomocí 12 disků v zařízení SA3600 nakonfigurovaných pomocí pole RAID 5 a souborového systému Btrfs a porovnala je s disky podobné kapacity (12 TB) a třídy (podnikovými). Výsledky jsou určeny pouze k referenčním účelům. Skutečný výkon se může lišit podle pracovní zátěže, způsobu testování a konfiguraci zařízení a softwaru.
4. Naš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).

**SYNOLOGY INC.**

Copyright © 2021, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

RX1222sas-2021-CSY-REV002