

VariPad - řada W

Empower your Mobility



Bay Trail



Windows 8.1



NFC



UPC Barcode



2D Imager



Wireless LAN



Bluetooth



1.2m
Multiple Drops



Rugged Design



SMP Camera





Pro každodenní používání v náročných podmínkách



Mobilita v odolném provedení

- Lehký tablet - váha méně než 1kg
- Prachu a vodě odolný displej - IP54
- Testováno pro pády z výšky 1.2m



Vysokokapacitní baterie

- Velká výdrž baterie - 11 hodin práce bez omezení
- Jednoduše vyjímatelná baterie



Processor Intel Bay Trail-T

- CPU Z3745 od Intelu pro velký výkon a úsporu energie
- Čtyřjádrový procesor umožňuje efektivní multitasking
- Zvýšený grafický výkon pro komfortní zobrazování



Podpora
čipových karet



Podpora čtení
čárových kódů 1D/2D



5MPix kamera



Technologie NFC
pro mobilní platby



Rychlé nabíjení
v dokovací stanici



VariPad ▶

◀ VariPOS

Čtečka magn. karet



Naklápací držák



Rozšíření Vaší
stávající pokladny



▲ ToriPOS



▲ ToriPRO

Specifikace

Modelové označení		VariPad W1	VariPad W2
Základní deska	CPU	Intel® Bay Trail-T Z3745	
	Paměť	2GB LPDDR3	
	Úložiště	32GB eMMC	
Displej	Velikost LCD	7"	10.1"
	Rozlišení	1280 x 800	1920 x 1200
	Dotyková technologie	Kapacitní promítaná (5bodový multi-touch)	
Komunikace	WiFi	802.11 a/b/g/n, 2.4G / 5GHz	
	Bluetooth	4.0+LE, Class 2 (Bluetooth® Low Energy)	
	NFC	1 *7.	
Rozšíření portů	Micro SD	1 (max. 64GB)	
	Vstup DC	6 pinový	
Audio	Reproduktory	1 x 1W	2 x 1W
Indikátory	Tlačítko ON/OFF	1	
	Senzory	G-senzor, senzor okolního osvětlení	
	Vibrace	ano	
	LED dioda	1 (ukazatel stavu baterie) *1.	
Periférie	Kamera	5M pixel na zadní straně	
	Čtečka magn.karet	3-stopová *6.	
	Poutko na ruku	ano	
	Čtečka čipových karet	ano (volitelné příslušenství) *8.	
	Čtečka čárových kódů	1D/2D (volitelné příslušenství)	
Dokovací stanice *2.	USB port	1 x mini-USB 2.0	
	Externí adapter	10W / 5V	
Baterie / Výkon		8000 mAh, 3.7V, 29.6 Wh (Provoz 11 hod. / Nabíjení 3 hod.) *3.	
Certifikace		FCC Class B / CE Mark / UL	
		CE, FCC, RoHS	
Provozní podmínky	Norma krytí	IP54 (přední strana displeje)	
	Test pádu z výšky	1.2 m na boční stranu při teplotě 25°C *4. 5.	
	Provozní teplota	0° ~ 40°C (v modu nenabíjení), 0° ~ 35°C (v modu nabíjení)	
	Operační vlhkost	20% ~ 80% RH nekondenzující	
	Skladovací vlhkost	20% ~ 80% RH nekondenzující	
Rozměry		204 x 128 x 35.3 mm	268 x 176 x 35.5 mm
Váha		665g / max. 690g (se všemi perifériemi)	930g / max. 990g (se všemi perifériemi)
Operační systém		Windows 8.1 + Bing (pouze 32bit)	

* 1. Indikace LED na tabletu: zelená - plně nabit, oranžová - nabíjení, blikající červená - baterie se vybíjí, červená - kritická stav před vybitím baterie

* 2. Indikace LED na dokovací stanici: zelená - plně nabit, červená - nabíjení

* 3. Výdrž baterie závisí na intenzitě používání a provozovaných aplikacích

* 4. Výška naměřená při skutečném testu, tím však není garantována nerozbitnost přístroje za každé situace.

* 5. Tato výška při testu nezahrnuje vyčnívající části přístroje.

* 6. Kompatibilní s ISO/IEC 7811

* 7. Kompatibilní s ISO/IEC 21481 ISO/IEC 18092, ISO/IEC 14443 (typ A, typ B), ISO/IEC 15693, I²C interface

* 8. Kompatibilní s ISO/IEC 7816, I²C interface



Poindus

VariPOS

Poindus Systems Corp.

Dovozce do ČR a SR:
VEKOBS s.r.o., U Plynárny 99, 10100 Praha 10
Tel: +420 267 101 455
Email: obchod@poindus.cz
Web: www.poindus.cz