

NEC MultiSync® E233WM

Objednáací kód: 60003806 (BK), 60003807 (WH)

NEC LCD 23" Commercial Display



Displej E233WM - Maximální přizpůsobivost pro dosažení zdravého výkonu

Nastavování monitoru podle vlastních potřeb nebylo nikdy jednodušší, intuitivnější či zdravější než s displejem E233WM. Vysoce přizpůsobivé ergonomické možnosti nastavení včetně nastavení výšky, sklonu a natočení, jakož i vertikálního a horizontálního směrování displeje, vytvářejí příjemnější a produktivnější pracovní prostředí.

Aktivní antireflexní obrazovka monitoru poskytuje nejen krásnou kvalitu obrazu, která je vhodná ke čtení, ale i nejlepší výkon pro dosažení lepších pracovních výsledků, zdravějšího zážitku ze sledování a spokojenosti uživatelů displeje. Díky až o 50 % nižší spotřebě energie v ekologickém režimu chrání displej E233WM nejen životní prostředí, ale i vaši peněženku.

VÝHOD

Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (110 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochyleńia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.

Ecologics and Ergonomics - complying to the latest standards including TCO 6.0 and ISO 6-0.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.



DISPLAY	Technologie panelu	W-LED TN TFT
	Velikost obrazovky [palce/cm]	23 / 58.42
	Poměr stran obrazovky	16:9
	Rozteč bodů [mm]	0.265
	Jas (typ.) [cd/m ²]	250
	Kontrastní poměr (typ.)	1000:1 (25000:1 dynamic contrast ratio)
	Pozorovací úhly [°]	170 horizontální / 160 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1); 176 horizontální / 170 vertikální (typ. při kontrastním poměru 5:1)
	Doba odezvy (typ.) [ms]	5 (grey-to-grey)
Barvy [mil.]	16.7	
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 81.1
	Vertikální frekvence [Hz]	56 - 76
RESOLUTION	Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
	Podporované rozlišení	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITY	Digitální	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D
	Analog	1 x mini D-sub 15 pin
ELECTRICAL	Spotřeba energie v módu [W]	19 (Eco Mode); 24 (typ.)
	Power Savings Mode [W]	< 0.35
	Napájení	0.6 A/0.35 A; 100-120 V/220-240 V; integrované napájení
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	+5 to +35
	Operating Humidity [%]	20 to 80
ERGONOMICS	ErgoDesign®: Výšková nastavitelnost stojanu [mm]	110
	Naklonění / Otočení / Rotace [°]	-5 to +20 / -45 to +45
	Screen Rotate [°]	0 to 90 (landscape to portrait mode)
MECHANICAL	Tloušťka rámečku [mm]	16.4 (left and right); 16.8 (top and bottom)
	Rozměry (W x H x D) [mm]	544.3 x 374.5 x 213.9; Without stand: 544.3 x 322.2 x 53.3
	Hmotnost [kg]	5.7
	VESA montáž [mm]	100 x 100
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	ErgoDesign®: Height adjustable stand (110 mm), swivel (20°), and portrait (90°)
	Barevné provedení	White Front Bezel, White Back Cabinet, Černý přední rámeček, černá zadní strana
	Cable Management	ano
	Bezpečnostní Kensington slot	yes
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio funkce	Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
	Nastavení funkcí	Automatické nastavení; Automatický jas; Colour Control System; DV Mode; Eco mód; Expansion Mode; IPM nastavení; Jas; Kontrast; LED jas; Měřič nákladů; Pozice; přednastavené; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)
	Obsah balení	Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením Signální kabel: 1 x DVI-D; VGA - VGA
	Bezpečnost a ergonomie	CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA
	Záruka	3 roky záruka vč. podsvitu
GREEN FEATURES	Energetická účinnost	Roční spotřeba energie: 43 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: Value
	Ekologické standardy	TCO 6.0