

NEC MultiSync® X754HB

Objednávací kód: 60003913

NEC LCD 75" Specialty Large Format Display



Nový X754HB - ohromující viditelnost ve světlém světě

Propojení se zákazníky nebylo nikdy jednodušší, inteligentnější nebo jasnější jako s úplně novým NEC X754HB. Díky této 75" obrazovce s vysokým jasnem je zaručené, že vaše reklamní kampaň nebo důležité informace, jako jsou údaje o letech, budou pro vaše publikum viditelné při jakýchkoliv světelných podmínkách, ať už na veřejných místech, ve výkladech obchodů nebo na letišti. Volitelný senzor osob automaticky rozpozná diváky a nastavení obrazovky se upraví tak, abyste si mohli být jisti, že vaše zpráva bude zářit v davu. Vysoce výkonný displej zaujme zákazníky díky ohromujícímu vizuálnímu zážitku, a to i kdyby měli sluneční brýle; pomocí programovatelného senzoru okolního osvětlení se zároveň minimalizuje použití energie, pokud ji není zapotřebí.

Vysoká spolehlivost navržená pro nízké celkové náklady a stabilní kvalita obrazu se dosahují díky použití komerčních komponentů a inteligentního řízení teploty, které poskytuje rovnoměrné rozložení tepla hlavně v náročných podmínkách, např. při přímém slunečním záření - inteligentní a ekologické řešení, jenž vám umožní zůstat v kontaktu s publikem 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, při poskytování ohromující viditelnosti ve světlém světě.



NaViSet
Administrator 2

VÝHOD

Programovatelný senzor okolního osvětlení - automatické nastavení jasu v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně čitelný, nebyl pře jasný, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné podmínky pro oči.

Připravenost na budoucí technologie s bezdrátovým rozšířením OPS - zdokonalte výkon svého displeje kdykoliv bez potřeby použití externích kabelů nebo zařízení.

Pohodlná instalace a nastavení s technologií NFC - integrovaný čip technologie pro počáteční konfiguraci displeje pomocí zařízení NFC s podporou technologie s nainstalovanou aplikací společnosti NEC pro systém Android.

Automatická reakce na přítomnost osoby - Senzor přítomnosti osoby přepne displej z velmi nízkého do provozního jasu nebo změní vstupy, pokud se někdo octne v zóně blízkosti. Tuto volitelnou funkci lze používat i na kreativní zobrazování nápisů nebo minimalizaci nepotřebné spotřeby energie.

Připravené na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - se spolehlivými komponenty na průmyslové úrovni a důvěryhodným výkonem NEC.

Vylepšená ergonomika - díky 8-bitovému výkonu panelu S-PVA pro spolehlivou reprodukci barev a speciálnímu optickému filtru Quarter Lambda na zaručení čitelnosti ve vnějším prostředí i přes polarizované brýle.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

Provoz i na přímém slunečním světle - s povrchovou vrstvou LCD panelu odolnou proti teplotám zvládá přímé sluneční světlo bez efektů ztmavení.

DISPLAY	Technologie panelu	1/4 lambda filtr a záření; S-PVA s přímým LED podsvícením a lokálním tlumením
	Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,650 x 928
	Velikost obrazovky [palce/cm]	75 / 191
	Jas [cd/m²]	2500, 1500 Eco (nastavení zásilkly)
	Kontrastní poměr (typ.)	5000:1
	Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
	Doba odezvy (typ.) [ms]	6 (grey-to-grey)
	Haze Level [%]	1
	Podporování orientace	Na výšku; Na šířku
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 91.1 (analog and digital)
	Vertikální frekvence [Hz]	50 - 85
RESOLUTION	Nativní rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
	Podporované na rozhraní DisplayPort a HDMI	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Podporované pouze na rozhraní HDMI	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
CONNECTIVITY	Analogový video vstup	1 x D-sub 15 pin
	Digitální video vstup	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
	Analogový audio vstup	2 x 3,5 mm jack
	Digitální audio vstup	1 x HDMI; Port pro obrazovku
	Ovládání vstupu	kabel na dálkové ovládání (zdiřka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
	Digitální video výstup	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x přes výstup DisplayPort; 1 x rozhraní pro rozšiřující slot
	Analogový video výstup	zdiřka 3,5 mm
	Ovládání výstupu	LAN 100Mbit
	Dálkové ovládání	IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input
VOLITELNÝ OPS SLOT	Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
	Zapínací proud [A]	max. 10
	Spotřeba energie [W]	max. 61
	Napětí/Proud [V/A]	16/4
ROZHRANÍ PRO ROZŠIŘUJÍCÍ SLOT	Technologie slotů	analogové a digitální rozšíření rozhraní (NEC standard)
SENZORY	Senzor okolního osvětlení	programovatelné spuštěné činnosti
	Lidský senzor	Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti
	Teplotní senzor	Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti
	NFC senzor	Zabudované, 2cm rozsah, potřebná bezplatná aplikace NEC Android
ELECTRICAL	Spotřeba energie [W]	504 Eco (nastavení zásilkly), 820
	Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	+0 to +40
	Operating Humidity [%]	20 to 80
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 694 x 972 x 146
	Hmotnost [kg]	Without stand: 62
	Tloušťka rámečku [mm]	21
	VESA montáž [mm]	4 holes; 400 x 400 (FDMI); M8
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatické poplašné e-mail; HTTP Server; Image flip; NaViSet Administrator 2; Point Zoom Function; Programmable 10-bit LUT with 3 memory banks; Sticky Note Function in OSD; User readable log function
	Bezpečnost a ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
	AUDIO funkce	Integrované reproduktory (10 W + 10 W); Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)
	Obsah balení	CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Dálkové ovládání; kabel DVI-D kabel; Power Cable
	Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky
	Provozní hodiny	24/7
AVAILABLE OPTIONS	Příslušenství	Mluvící (SP-RM1); Stojan (ST-801); Trolley (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW T XL L+P)
	Rozšíření rozhraní	SB3-AB1 analogové: Audio; Komponent; Kompozit; S-Video SB3-AB2 analogové: Audio; RGBHV SB3-DB1 digitální: 2 x HDMI
	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	Ambient light sensor; Carbon savings meter; ECOMode; Lidský senzor; Roční spotřeba energie: 735 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: D
	Ecological Materials	Manuály na CD; Optional feet