



24B3CA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 - brilantní 23,8palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz s rozlišením 1920 x 1080 a obnovovací frekvencí 100 Hz. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti s plynulým zážitkem, 24B3CA2 je ideální volbou. S jedním USB-C kabelem je také dostupný video signál, napájení a přenos dat, což zlepší vaši produktivitu. Ať už pracujete nebo studujete, užijte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s kompaktní velikostí obrazovky 24B3CA2.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	24B3CA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Hero

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986141468
MTBF	30.000 hours
Accessory box	Ne
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	AOC Gaming

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	23.8
Úhlopříčka (v cm)	68.58
Ploché/zakřivené	Plochá
Zobrazovací plocha (V x Š) v mm	527,04 x 296,46
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0.2745
Počet bodů na palec	93
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ano
Support 1:1 function	Ne
Panel PPI	82 PPI (27"/1920x1080)
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30-115kHz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	102.5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	75.7
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	81.6
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	76.1
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	87.8
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	72.7
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	89.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	102.7
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	102.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	54.3
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	59.5
Zamezení blikání	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Ne
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Light FX (RGB)	Ne
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	Ne
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes
Webkamera	No

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
-----------	--------------------------

INFORMACE O PŘIHOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB Display Link	Ne
Porty USB pro downstream	2
Audio výstup	1x Audio out
Audio vstup	Ne
Microphone in	Ano
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ne
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	No
Microphone out	Ne
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	No
Recyklované plasty	No (B2C)
EPA (latest version)	Ne
Halogen free	Ne
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	130
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	30
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ne
Smart Power	Ne

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5.28
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3.36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5.28
Výrobek bez stojanu (kg)	3.04

CO JE V KRABICI

RS232	Ne
-------	----

HRY FUNKCE

Nízké vstupní zpoždění	Ne
------------------------	----

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080
Max resolution for USB C/TBT (with USB information)	8 bit panelUSB-C@USB3.2 + source HBR2: FHD 100Hz

SOFTWARE A STAHOVÁNÍ

eyeComfort (TUV) software	Ne
Low Blue logo (TUV) software	Ne

AKUSTIKA

Noise canceling	Ne
-----------------	----