



24B3HA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Ponořte se do mimořádného světa křišťálově čistého obrazu a zářivých barev s naším pevným 24palcovým FHD IPS monitorem. Pozvedněte svůj zážitek ze sledování do nových výšin, protože každý detail na kompaktní obrazovce ožije, takže váš obsah bude skutečně pohlcující. Zažijte plynulou obnovovací frekvenci 100 Hz, která zajistí, že každý snímek bude vizuální požitek. Už žádné zpoždění nebo rozmazání pohybu – jen čisté a čisté pro potěšení očí. 1ms MPRT posouvá váš pracovní zážitek na další úroveň, díky čemuž jsou rychlé scény ostřejší a vzrušující. 24B3HA2 není jen o vizuálech; je to pastva i pro vaše uši. Vychutnejte si bohatý zvuk s vestavěnými 2W reproduktory, které promění každý filmový večer nebo sledování multimediální relace v akci, která může splnit základní zvukové potřeby bez potřeby dalšího zvukového zařízení. Elegantní a stylové úzké okraje vám poskytnou větší plochu obrazovky s 9,5 mm ultra úzkou bradou, která je téměř o polovinu tenčí než standardní monitory. A konečně, funkce slabého modrého světla zajišťuje, že vaše oči zůstanou svěží i při dlouhodobém používání. Toto je prohlášení pro vaše nastavení.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	24B3HA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Mainstream

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986151481
Accessory box	Ne
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	23.8
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0.2745
Počet bodů na palec	93
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	14 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ne
Support 1:1 function	Ne
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

VIDEO FUNKCE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30k-115Khz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	95.2
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	73.8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	73.8
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74.2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	81.6
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	70.9
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	83
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	100.1
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	95.2
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	55.2
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍNI	
Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Light FX (RGB)	Ne
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.
-----------	---

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Audio výstup	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	32
Spotřeba energie (typická) ve Watech	20
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4.65
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2.97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4.65
Výrobek bez stojanu (kg)	2.65

HRY FUNKCE

Nízké vstupní zpoždění	Ne
------------------------	----

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

UDRŽITELNOST

Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)