



27B3CA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 - brilantní 27palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz s rozlišením 1920 x 1080 a obnovovací frekvencí 100 Hz. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti, ale větší než 23,8 palce, je 27B3CA2 ideální volbou.

Poskytuje také USB-C, což znamená, že je možné využívat video signály, napájení a přenos dat současně, což zvýší vaši produktivitu.

Ať už pracujete nebo studujete, vychutnejte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s velkou obrazovkou 27B3CA2.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	27B3CA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Hero

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986181471
MTBF	30.000 hours

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68.58
Ploché/zakřivené	Plochá
Zobrazovací plocha (V × Š) v mm	527,04 x 296,46
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Ne
Panel PPI	82 PPI (27"/1920x1080)
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30k-115kHz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	101.4
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	80.7
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.4
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	86.9
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	72.1
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	88.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.8
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	101.4
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.8
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	58.8
eyeSafe (TUV) hardware	Ne
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Light FX (RGB)	Ne
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	Ne
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Audio výstup	1x Audio out combine with microphone
Microphone in	Ano
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ne
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	No
Microphone out	Ne
DVI	0x
RJ45	No

SPOTŘEBA ENERGIE

Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	135
Spotřeba energie (typická) ve Watech	35
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0.3

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4.43
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6.93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.93
Výrobek bez stojanu (kg)	4.05

HRY FUNKCE

Nízké vstupní zpoždění	Ne
------------------------	----