



27B3HA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Ponořte se do mimořádného světa křišťálově čistého obrazu a zářivých barev s naším špičkovým 27palcovým FHD IPS monitorem. Pozvedněte svůj zážitek ze sledování do nových výšin, protože každý detail na rozsáhlé obrazovce ožije, takže váš obsah bude skutečně pohlcující. Zažijte plynulou obnovovací frekvenci 100 Hz, která zajistí, že každý snímek bude vizuální požitek. Už žádné zpoždění nebo rozmazání pohybu – jen čisté a čisté pro potěšení očí. 1ms MPRT posouvá váš pracovní zážitek na další úroveň, díky čemuž jsou rychlé scény ostřejší a vzrušující. 27B3HA2 není jen o vizuálu; je to pastva i pro vaše uši. Vychutnejte si bohatý zvuk s vestavěnými 2W reproduktory, které promění každý filmový večer nebo sledování multimediální relace v akci, která může splnit základní zvukové potřeby bez potřeby dalšího zvukového zařízení. Elegantní a stylové úzké okraje vám poskytnou větší plochu obrazovky s ultra úzkou bradou 9,5 mm, která je téměř o polovinu tenčí než standardní monitory s bradou 15 až 17 mm. A konečně, funkce slabého modrého světla zajišťuje, že vaše oči zůstanou svěží i při dlouhodobém používání. Toto je prohlášení pro vaše nastavení.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	27B3HA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Mainstream

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986181532
Accessory box	Ne
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	27
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0.3114
Počet bodů na palec	82
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ano
Support 1:1 function	Ne
Panel PPI	82
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30K-115Khz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	96.5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	74.8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	76.9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	82.7
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	71.9
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Zamezení blikání	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Ne
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Light FX (RGB)	Ne
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Natočení	No
Otočení na výšku	No

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Audio výstup	1x Audio out
Displaylink in	Ne
Displayport output	0x
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ne
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

UDRŽITELNOST

Recyklované plasty	No (B2C)
EPA (latest version)	Ne
Halogen free	Ne
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Power consumption on (maximum) in watts	35
Spotřeba energie (typická) ve Watech	23
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ne
Smart Power	Ne

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6.37
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3.98
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.37
Výrobek bez stojanu (kg)	3.58

HRY FUNKCE

Nízké vstupní zpoždění	Ne
------------------------	----

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

SOFTWARE A STAHOVÁNÍ

eyeComfort (TUV) software	Ne
---------------------------	----

Low Blue logo (TUV) software	Ne
------------------------------	----

AKUSTIKA

Noise canceling	Ne
-----------------	----