



27B3HMA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Zažijte obraz jako nikdy předtím s řadou AOC B3, která obsahuje ohromující 27" FHD VA displej, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz doplněnou o ultra-odezva 1 ms MPRT pro bezkonkurenční jasnost a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení – 27B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování."

VŠEOBECNÉ

Název modelu	27B3HMA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Mainstream

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986181549
Accessory box	Ne
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMACE O DISPLEJI

Úhlopříčka (v palcích)	27
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0.3114
Počet bodů na palec	82
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	8 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30K-115Khz
HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR Mode
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	96.5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	74.8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	76.9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	82.7
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	71.9
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Zamezení blikání	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Ne
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Light FX (RGB)	Ne
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ne
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
Webkamera	No

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
-----------	--------------------------

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
USB Display Link	Ne
Audio výstup	1x Audio out
Audio vstup	Ne
Microphone in	Ne
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ne
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
Microphone out	Ne
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

UDRŽITELNOST

Recyklované plasty	No (B2C)
EPA (latest version)	Ne
Halogen free	Ne
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	35
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	23
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Smart Power	Ne

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 44.7 x 363.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6.21
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3.71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.21
Výrobek bez stojanu (kg)	3.26

CO JE V KRABICI

RS232	Ne
-------	----

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PODLE KONEKTORU

Optimální rozlišení - VGA	1920 x 1080
---------------------------	-------------

Optimální rozlišení - HDMI	1920 x 1080
----------------------------	-------------

Default resolution by input	1920 x 1080
-----------------------------	-------------

Max resolution by input	1920 x 1080
-------------------------	-------------

SOFTWARE A STAHOVÁNÍ

eyeComfort (TUV) software	Ne
---------------------------	----

Low Blue logo (TUV) software	Ne
------------------------------	----

AKUSTIKA

Noise canceling	Ne
-----------------	----