外觀圖

文件資料管理
禁止翻印外洩 · All rights reserved

OAD16019694-R5

RA2-450,9PA4507400,(STD003)

Released Date:2017/12/14-05:50:49

文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 All rights reserved

全漢企業股份有限公司
FSP TECHNOLOGY INC.

REF. ID.	PIN NO.	SIGNAL	WIRE COLOR△5	GAUGE	CONNECTOR TYPE	CABLE LENGTH
P1 / 24	1	+3.3VDC	BLACK	18	WST P20-I42002K11D-B + P4-I42002K11D-B or EQUIV.	450±50/10mm △2
	2	+3.3VDC	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	+5VDC	BLACK	18		
	5	COM	BLACK	18		
	6	+5VDC	BLACK	18		
	7	COM	BLACK	20		
	8	PW_OK	BLACK	24		
	9	+5Vsb	BLACK	20		
	10	+12V	BLACK	18		
	11	+12V	BLACK	18		
	12	+3.3VDC	BLACK	18		
	13	+3.3VDC	BLACK	18		
		+3.3VSense	BLACK	24		
	14	-12VDC	BLACK	24		
	15	COM	BLACK	18		
	16	PS_ON#	BLACK	24		
	17	COM	BLACK	18		
	18	COM	BLACK	20		
	19	COM	BLACK	20		
	20					
	21	+5VDC	BLACK	18		
	22	+5VDC	BLACK	18		
△4		+5VSense	BLACK	24		
	23	+5VDC	BLACK	18		
	24	COM	BLACK	20		
P2	1	COM	BLACK	18	WST P4-I42002BK3B+ P4-I42002BK4B or EQUIV.	600±50/10mm △2
	2	COM	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	COM	BLACK	18		
	5	+12V	BLACK	18		
	6	+12V	BLACK	18		
	7	+12V	BLACK	18		
	8	+12V	BLACK	18		
P3	1	+12V	BLACK	18	WST P8-I42002K21B-B or EQUIV.	400±50/10mm △2
	2	+12V	BLACK	18		
	3	+12V	BLACK	18		
	4	COM	BLACK	18		
	5	COM	BLACK	18		
	6	COM	BLACK	18		
	7	COM	BLACK	18		
	8	COM	BLACK	18		
P4	1	+12V	BLACK	20	WST P8-I42002K21B-B or EQUIV.	150±10mm
	2	+12V	BLACK	20		
	3	+12V	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	COM	BLACK	20		
	6	COM	BLACK	20		
	7	COM	BLACK	20		
	8	COM	BLACK	20		
P5 P9	1	+3.3VDC	BLACK	20	WST P5-I12702T00M + P5-I12702C or EQUIV.	450±50/10mm △2
	2	COM	BLACK	20		
	3	+5VDC	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	+12V	BLACK	20		
P6 P10	1	+3.3VDC	BLACK	20	WST P5-I12702T00M + P5-I12702CL1 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	+5VDC	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	+12V	BLACK	20		
P7 P11	1	+12V	BLACK	20	AMP 1-480424-0 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	COM	BLACK	20		
	4	+5VDC	BLACK	20		
P8	1	+5VDC	BLACK	20	AMP 171822-4 or EQUIV.	100±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	COM	BLACK	20		
	4	+12V	BLACK	20		
P12	1	+12V	BLACK	20	AMP 1-480424-0 or EQUIV.	100±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	COM	BLACK	20		
	4	+5VDC	BLACK	20		
P13	1	+3.3VDC	BLACK	20	WST SD-67582-001 or EQUIV. △5	450±50/10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	+5VDC	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	+12V	BLACK	20		
P14	1	+3.3VDC	BLACK	20	WST SD-67582-001 or EQUIV. △5	155±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	+5VDC	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	+12V	BLACK	20		
P15	1	+3.3VDC	BLACK	20	WST SD-67582-001 or EQUIV. △5	155±10mm
	2	COM	BLACK	20		
	3	+5VDC	BLACK	20		
	4	COM	BLACK	20		
	5	+12V	BLACK	20		

UNIT:mm [inch]





修改版次	序號	修改事項	修改者	備註
△2	1	修改線材公差	高瑜珮	
△2	2	增加圖示的出線位置	高瑜珮	
△2	3	修改大標方向	高瑜珮	
△3	4	修改束帶固定位置	高瑜珮	
△4	5	增加+5VSense線	高瑜珮	
△5	6	修改線材型式;20+4P改為UL1007黑色線	高瑜珮	

NOTES:
1. ALL THE LENGTH OF OUTPUT WIRES EXCLUDE HOUSING.
2. 產地標籤依業務指示加貼.
3. 公差: .XX=±0.5 [0.02]、.XXX=±0.25 [0.01].
4. 細沙紋漆,灰黑色(油墨編號:GF 20268).
△5 5. P1/24為UL1007黑色線;其他為UL2468黑色排線.

P/N.:PPA4503102

MODEL NO. :RA2-450,9PA4507400,(STD003)		TITLE:ASSY	SHEET: 1 OF 1	REV:05
R&D 8	PE	DRAWN	DATE	
			DEC.06.2017	

建立時間:2017-12-14 13:50:49
OAD16019694-R5-R02.pdf
1/1禁止翻印外洩 All rights reserved