

Rad tlačiarní HP Color LaserJet Professional CP5220



Pokryte všetky vaše firemné potreby na farebnú tlač s touto všestrannou a dostupnou A3 stolnou tlačiarnou, od pohľadníc až po nadrozmerné dokumenty. Získajte špičkovú kvalitu tlače s tonerom HP ColorSphere, vysokou rýchlosťou, jednoduchým používaním s bezkonkurenčnou spoľahlivosťou.

Pre malé pracovné tímy s 3-15 používateľmi v nespravovanom prostredí malých a stredných podnikov, ktoré potrebujú všestrannú tlačiareň pre všetky potreby tlače od tabuliek, marketingových materiálov a klientskych prezentácií až po zväčšené dokumenty.



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225

Ovládajte tlač vo vašom podniku s touto dostupnou, všestrannou A3 farebnou tlačiarnou.

Tlačte každodenné firemné dokumenty rovnako ako široko formátové projekty a šetrite čas pomocou tlače farebných marketingových materiálov v domácnosti. Užite si výnimočnú všestrannosť: tlačte rôzne veľkosti od pohľadníc až po plagáty na rôzne typy papierov vrátane obyčajného, vysokokvalitného a hladkého s hmotnosťou až do 220 gsm. Pomocou rozšíriteľnej vstupnej kapacity spracujete jednoducho veľké úlohy: štandardne od 350 hárkov s viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a zásobníkom na 250 listov, až po maximálne 850 listov s voliteľným zásobníkom na 500 listov.

Dosiahnite trvalý vysokokvalitný výstup s tonerom HP ColorSphere na množstve firemných dokumentov.

Získajte ostrý čierny text a živé farby: Originálne kazety HP s tonerom HP ColorSphere poskytujú konzistentné výsledky profesionálnej kvality na rôznych dokumentoch. Získajte vynikajúcu kvalitu tlače pri vysokej rýchlosti tlače až 20 str./min. čiernobielo aj farebne A4. Začnite rýchlo a skončite skôr s technológiou okamžitého zapnutia, ktorá poskytuje tlač prvej strany z úsporného režimu za menej ako 18 sekúnd. Sledujte úžasné výsledky s HP ImageREt 3600, technológiou rozlíšenia obrázka, ktorá vytvára jemnejšie farby a ostré obrázky.

Jednoduché použitie, zdieľanie a údržba, s intuitívnym ovládacím panelom a ľahko vymeniteľným spotrebným materiálom.

Jednoduché používanie – intuitívny ovládací panel prehľadne zobrazuje stav komunikácie zariadenia. Pripojte vašu tlačiareň priamo k počítaču prostredníctvom vysokorýchlostného portu USB 2.0 a kábla. Jednoducho pripojte k sieti a zdieľajte zdroje až medzi 15 používateľmi¹ pomocou vstavanej siete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minimalizujte interakciu s tlačiarnou s jednoducho vymeniteľnými tlačovými kazetami typu všetko v jednom a pohodlným prístupom k spotrebnému materiálu cez predné dvierka. Nástroje na šetrenie času vrátane HP SureSupply² a softvér HP Easy Printer Care.

¹ Sieťové funkcie sú dostupné iba pri modeloch n a dn

² Prvky programu HP SureSupply a dostupnosť sa môžu v rôznych krajinách líšiť
Ďalšie informácie nájdete na www.hp.com/learn/suresupply



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn

Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn

1. horný výstupný zásobník na 250 listov
2. Jedny prístupové dverka umožňujúce jednoduchú inštaláciu tlačovej kazety
3. Vstupný zásobník 2 na 250 s asistovaným zatváraním
4. Intuitívny ovládací panel s dvojriadkovým LCD displejom
5. 100-hárkové viacúčelové zásobníky s predĺžením na dlhý papier dokážu pracovať s rôznymi typmi špeciálnych papierov
6. Podsvietený predný prepínač Zap./Vyp.
7. 192 MB pamäte rozšíriteľnej na 448 MB a 540 MHz procesor
8. Vstavané sieťové rozhranie Fast Ethernet 10/100 Base-T s IPv4/IPv6 umožňuje až 15 používateľom jednoducho zdieľať tlačiareň
9. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre priame pripojenie k tlačiarni
10. Priama tlač (na jedenkrát) poskytuje spoľahlivú, presnú, kvalitnú tlač
11. Vstavaná automatická obojstranná tlač



Ľahký pohľad na produktový rad



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225

- Rýchlosť tlače až 20 str./min. čiernobielo a farebne
- ImageREt 3600
- kvalita efektívneho výstupu 600 x 600 dpi
- 192 MB
- rozšíriteľná na 448 MB cez jeden voľný DDR2 DIMM slot
- 540 MHz procesor
- štandardná vstupná kapacita 350 listov s jedným viacúčelovým zásobníkom 1 na 100 listov a vstupným zásobníkom 2 na 250 listov plus voliteľný zásobník 3 na 500 listov.

Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n

- Ako základný model
- plus vstavaná sieť Fast Ethernet 10/100 Base-T

Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn

- Ako základný model
- plus automatická obojstranná tlač a vstavaná sieť Fast Ethernet 10/100 Base-T

Odporúčané príslušenstvo



CE860A
Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
Zvýšte produktivitu pomocou zásobníka papiera s jednoduchou inštaláciou, ktorý umožňuje vytlačiť viac strán bez opakovaného vkladania papiera a uchovávať vložené dva rôzne typy papiera.

CB421A
HP 64 MB DDR2 144-pinový DIMM
S aktualizáciami pamäte HP zvyšuje výkon tlače zložitých dokumentov zrýchlením toku údajov.

CB422A
HP 128 MB DDR2 144-pinový DIMM
S aktualizáciami pamäte HP zvyšuje výkon tlače zložitých dokumentov zrýchlením toku údajov.

CB423A
HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM
S aktualizáciami pamäte HP zvyšuje výkon tlače zložitých dokumentov zrýchlením toku údajov.

Q6264A
Vysokorychlostný USB kábel HP (1,8 m)
Vysokorychlostný USB kábel HP jednoducho prepája vašu tlačiareň s počítačom alebo Mac. Spoľahlivo poskytuje rýchlosť 480 Mb/s a je ideálny pre pripojenie počítača k tlačiarňam na vašom stole.

J8021A
Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Získajte to najlepšie z oboch svetov — zdieľajte tlačiareň a multifunkčné zariadenia HP prostredníctvom bezdrôtových sietí a sietí s pevným pripojením. Odosielať a tlačiť dokumenty chránené IPSec, 802.11x a ďalšími možnosťami pre šifrovanie. Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu, nastavenie a správu.

Objednávkové informácie



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225 (CE710A)
Tlačiareň, napájací kábel, sprievodca spustením, CD so softvérom a dokumentáciou, predinštalovaná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere, viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A)
Tlačiareň, napájací kábel, sprievodca spustením, CD so softvérom a dokumentáciou, vstavaná sieť Fast Ethernet 10/100 Base-T, predinštalovaná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere, viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov



Tlačiareň HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A)
Tlačiareň, napájací kábel, sprievodca spustením, CD so softvérom a dokumentáciou, vstavaná sieť Fast Ethernet 10/100 Base-T, vstavaná automatická obojstranná tlač, predinštalovaná čierna, azúrová, purpurová a žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere, viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CE860A	Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinový DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinový DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM

Doplňky

CE740A	Čierna tlačová kazeta HP Color LaserJet CE740A Priemerná výťažnosť kazety je 7000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CE741A	Azúrová tlačová kazeta HP Color LaserJet CE741A Priemerná výťažnosť kazety je 7300 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CE742A	Žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet CE742A Priemerná výťažnosť kazety je 7300 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
CE743A	Purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet CE743A Priemerná výťažnosť kazety je 7300 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*

Príslušenstvo médií

CHP370	Papier HP pre farebné laserové tlačiarne 90 g/m ² – 500 listov/A4/210 x 297 mm
---------------	---

CG964A	Profesionálny papier HP pre laserové tlačiarne 120 g/m ² – 250 listov/A4/210 x 297 mm
CG969A	Profesionálny papier HP pre laserové tlačiarne 120 g/m ² – 250 listov/A3/297 x 420 mm
CG966A	Lesklý fotografický papier pre laserové tlačiarne HP 200 g/m ² – 100 listov/A4/210 x 297 mm

Konektivita

Q6264A	Vysokorychlostný USB kábel HP (1,8 m)
J8021A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J7961G	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Servis a podpora

UT431E	HP Care Pack, Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste na nasledujúci deň, 3 roky
UQ497E	HP Care Pack, 4 hodiny, 13x5 Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste v ten istý pracovný deň, 3 roky
UT430E	HP Care Pack, Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste na nasledujúci pracovný deň, 4 roky
UQ502E	HP Care Pack, Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste na nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
UQ498PE	HP Care Pack, Pozáručný servis, Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
UQ492PE	HP Care Pack, pozáručný servis, 4 hodiny, 13x5 Hardvérová podpora Color LaserJet CP5225 na mieste v ten istý pracovný deň, 1 rok

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalitehp://www.hp.com



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser			
Rýchlosť tlače	Výstup prvej strany Čiernobiely: < 16 sekúnd (z „Pripravená“), Farebné: < 17 sek. (z „Pripravená“) A4 Čiernobiely: Až 20 str./min., Farebné: Až 20 str./min. Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.			
Procesor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Pamäť	1 slot, 144-pinový, DDR2 DIMM, Rozšíriteľná až do 448 MB cez jeden slot DDR2 DIMM			
Rozlíšenie pri tlači	Čiernobiely: Až 600 x 600 dpi Farba: Až 600 x 600 dpi			
Kvalita tlače	HP ImageREt 3600			
Jazyky tlačiarnie	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript Level 3			
Písma	84 škálovateľných fontov TrueType			
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 75000 strán			
Odporúčaný mesačný objem strán	1500 až 5000			
Tlačové okraje	horný: 4,23 mm, ľavý: 4,23 mm, pravý: 4,23 mm, spodný: 4,23 mm			
Manipulácia s médiami	Vstup	Kapacita	Hmotnosť	Veľkosť
	Zásobník 1	listy: 100, obálky: 20	60 – 220 g/m ²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, obálky (DL, C5, B5), 76 x 127 to 320 x 457 mm
	Zásobník 2	listy: 250	Až 120 g/m ² obyčajný papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 až 297 x 432 mm
	Zásobník 3	listy: 500	Až 120 g/m ² obyčajný papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 až 297 x 432 mm
	Duplexná tlač:	CP5225:Ručná (podpora ovládača zaistená); CP5225n:Ručná (podpora ovládača zaistená); CP5225dn:Automatická (štandardne)	Až 120 g/m ² nepotiahnutý papier, až 160 g/m ² potiahnutý papier	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
Výstup:	Hárky: Až 250. Obálky: Až 15			
Typy médií	Papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hľavičkový, fotografický, bežný, predtlačný, predriedovaný, recyklovaný a drsný papier), kartón, lesklý film, transparentné fólie, štítky, obálky			
Rozhranie a konektivita	CP5225:Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0; CP5225n:Vysokorychlostný USB 2.0, vstavaný Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Vysokorychlostný USB 2.0, vstavaný Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Sieťové funkcie	Prostredníctvom vstavanej siete 10/100Base-TX			
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (iba HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 alebo novšia verzia; Linux (pozri http://www.hplip.net) Voliteľné: Najnovšie tlačové ovládače sú k dispozícii na webovej stránke http://www.hp.com/support			
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (iba HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 alebo novšia verzia; Linux (pozri http://www.hplip.net)			
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: akýkoľvek procesor Pentium® II alebo vyšší, 64 MB pamäte RAM, 250 MB dostupného priestoru na disku, USB alebo Ethernet port; (len ovládač tlače); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: akýkoľvek procesor Pentium® III (odporúča sa Pentium® III alebo novší), 128 MB pamäte RAM, 250 MB dostupného priestoru na disku, USB port; (plná inštalácia); Microsoft® Windows® XP-x64: akýkoľvek procesor Pentium® III (odporúča sa Pentium® III alebo novší), 128 MB pamäte RAM, 250 MB dostupného priestoru na disku, USB alebo Ethernet port; (len ovládač tlače); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz procesor, 512 MB RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku, USB alebo Ethernet port; (plná inštalácia); Windows Vista®-64: 1 GHz procesor, 512 MB RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku, USB port; (plná inštalácia); Monitor SVGA 800 x 600 so 16-bitovými farbami, CD-ROM jednotka, Internet Explorer 5.5 alebo novší, Mac OS X v10.3 alebo novší; Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; USB alebo Ethernet port			
Softvér	Ovládač tlače (HP PCL 6), konfiguračný program Toolbox FX, výzvy SNP a inštalovaný softvér na CD-ROM			
Ovládací panel	2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli, 5 tlačidiel (Zrušíť tlač, Ľavá šípka, Pravá šípka, Zvoliť, Nazad), 2 diódy LED (Pozor, Pripravená)			
Správa tlačiarnie	SNP (predvolene nainštalované), Toolbox FX (nainštalované s prídavným softvérom)			
Možnosti inovácie	Možnosť rozšírenia na 448 MB, voliteľný zásobník na 500 listov, možno pridať jeden ďalší zásobník			
Zdroj	Požiadavky: Vstup. nap. 115 až 127 V stried. prúdu (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 až 240 V str. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Spotreba: 440 W (činnosť), 30 W (pohotovostný režim), 4,4 W (úsporný režim), 0,5 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,787 kWh/lýždeň			
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 545 x 599 x 338 mm Balené: 718 x 702 x 478 mm			
Hmotnosť	Bez balenia: 40,9 kg Balené: 43 kg			
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 10 až 30 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 60 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,3 B(A). Akustický tlak: LpAm49 dB(A)			
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (medzinárodný), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS licencia (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (trieda 1 Laserové/LED zariadenie) GB4943-2001, smernica pre nízke napätie 2006/95/EC s označením CE (Európa), iné bezpečnostné schválenia podľa požiadaviek jednotlivých krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC titul 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, EMC Direktíva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín			
Záruka	Jeden rok, vrátenie výrobku do autorizovaného servisného strediska. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.			

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 10/09 4AA2-8301SKE

