

## Rychlé velkokapacitní barevné tiskárny pro velmi vytížené skupiny.

Rychlé barevné laserové tiskárny vměstnané do kompaktních rozměrů. Tyto velkokapacitní tiskárny jsou ideální pro náročná pracoviště.



### Rychlý a flexibilní tisk

- Plně barevný tisk rychlostí 33 str./min (LBP710Cx) nebo 38 str./min (LBP712Cx)
- Jsou ideální pro velmi vytížená pracovní prostředí, která vyžadují spolehlivou a univerzální tiskárnu.
- Možnost vybavení až 4 velkokapacitními zásobníky s podavačem papíru (\*k dispozici pouze u modelu LBP712Cx)

### Velká kapacita v malém půdorysu

- Velká kapacita 650 stran jako standard s možností rozšíření na 2 300 stran (\*pouze model LBP712Cx).
- Kompaktní a schopný společník do kanceláře, který přes svou větší kapacitu přichází v malém balení.
- Navrženo pro všestrannost – oboustranné dokumenty velikosti A5 až A4 jsou připravené během několika sekund.

### Práce na cestách

- Díky podpoře technologií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) můžete snadno tisknout z libovolného kompatibilního zařízení.
- Díky mobilní aplikaci Canon PRINT Business můžete využívat více pokročilých funkcí.
- Připraveno pro tisk pomocí služby Google Cloud pro zajištění dokonalé integrace.

### Tonerové kazety s vyšší kapacitou

- Těsnění toneru uvnitř kazety se nyní automaticky odstraní při usazení kazety, čímž se omezí plýtvání a zkrátí doba instalace.
- Nové originální tonerové kazety značky Canon mají navzdory větší kapacitě stejnou kompaktní velikost, čímž umožňují dosáhnout ještě větší produktivity.

### Výjimečná kvalita tiskového obrazu od společnosti Canon

- Tato zařízení produkují mimořádnou barevnou grafiku, obrázky a text v laserové kvalitě, která více zapůsobí na čtenáře.
- Proslulé odborné znalosti společnosti Canon v oblasti zpracování obrazu zajišťují, že firmy libovolné velikosti mohou produkovat dokumenty s profesionálním vzhledem

### Inteligentní schopnosti při použití v síti

- Podpora jazyků tiskárny PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje bezproblémovou integraci do řízených sítí
- Tato zařízení jsou dobře přizpůsobená pro prostředí řízených tiskových služeb a kompatibilní se systémem vzdálené správy služeb Canon e-Maintenance.
- Zařízení řady LBP710 lze také integrovat do platformy správy výstupů Canon uniFLOW, která vám přinese efektivitu a zabezpečení funkce My Print Anywhere a navíc dodatečné výhody účtování a návratnosti investic.



TISK



ETHERNET

**Podavač papíru - D1**

- Přídavný zásobník na 550 listů.  
LBP710Cx: k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku  
LBP712Cx: k hlavní jednotce lze přidat celkem 3 jednotky

**Plochý podstavec - P1**

- Umisťuje se pod volně stojící zařízení, aby zvýšil jeho výšku.

**Sada pro tisk čárových kódů - F1**

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

**Karta SD - C1**

- Paměťová karta SD s kapacitou 8 GB pro různé funkce, jako jsou spooling tiskových úloh, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený tisk a elektronické řazení.

**Sada písem PCL - C1**

- Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale.

**i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx**



**Hlavní jednotka**

**Hlavní jednotka +  
1 podavač  
papíru - D1**

**Hlavní jednotka +  
2 podavače  
papíru - D1  
(Pouze tiskárna  
LBP712Cx)**

**Hlavní jednotka +  
3 podavače  
papíru - D1  
(Pouze tiskárna  
LBP712Cx)**

**TISKOVÝ STROJ**

<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně (A4): až 33 / 38 str./min barevně i černobíle (LBP710Cx / LBP712Cx) Oboustranně (A4): až 33 / 38 obr./min barevně i černobíle (LBP710Cx / LBP712Cx)
<b>Typ tisku</b>	Barevný tisk laserovým paprskem
<b>Kvalita tisku</b>	Až 9 600 × 600 dpi
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 600 × 600 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibližně 31 sekund nebo méně od zapnutí napájení
<b>Doba výtisku první strany</b>	Barevně: přibl. 6,0 sekundy Černobílý režim: přibl. 5,1 sekundy
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	2 000 až 6 000 stran za měsíc (LBP710Cx) 2 000 až 7 500 stran za měsíc (LBP712Cx)
<b>Pracovní zatížení</b>	Max. 80 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů <sup>2</sup> Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service Aplikace Canon PRINT Business

**MANIPULACE S MÉDIÍ**

<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	1x zásobník na 550 listů (LBP710Cx) 3x zásobník na 550 listů (LBP712Cx)
<b>Výstup papíru</b>	Kapacita 200 listů lícem dolů
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, barevný papír, štítky, obálky, pohlednice, hrubý papír
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, B5, A5, A5 (na šířku), LTR, EXE, STMT, K16 Uživatelská velikost – šířka: 101,6 až 215,9 mm, délka: 148 až 297 mm  Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartotéční lístky (3" × 5") Uživatelská velikost – šířka: 76,2 až 215,9 mm, délka: 127 až 355,6 mm  Zásobník (volitelný): A4, B5, A5, A5 (na šířku), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Uživatelská velikost – šířka: 101,6 až 215,9 mm, délka: 148 až 355,6 mm
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatický Zásobník (standardní a volitelný): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Uživatelská velikost – šířka: 148 až 215,9 mm, délka: 210 až 355,6 mm 60 až 163 g/m <sup>2</sup>

**OBEČNÉ FUNKCE**

<b>Požadavky na napájení</b>	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Příkon</b>	Maximálně: přibližně 1 470 W nebo méně Při provozu: přibl. 570 / 590 W nebo méně (LBP710Cx / LBP712Cx) Pohotovostní režim: přibližně 34 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,3 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,16 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,4 kWh/týden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 180 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí)

**Hladina hluku**

<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	458 × 464 × 388 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 28,8 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Ovládací panel**

**OVLADAČ**

<b>Rychlost procesoru</b>	528 MHz + 264 MHz
<b>Paměť</b>	1 GB
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL <sup>5</sup> , Adobe® PostScript
<b>Písma</b>	93 písem PCL, 136 písem PS
<b>Rozhraní a připojení</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
<b>Software a správa tiskárny</b>	vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení, Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP

**Kompatibilita s operačními systémy**

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

**Kazety „vše v jednom“**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI**

**Poznámky pod čarou**

- <sup>[1]</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>[2]</sup> Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů – F1.
- <sup>[3]</sup> Udáváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296
- <sup>[4]</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace
- <sup>[5]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v říjnu 2016.
- <sup>[6]</sup> Na základě normy ISO / IEC 19798
- <sup>[7]</sup> Tiskárna se dodává s kazetou 040

<b>Hlučnost<sup>3</sup>:</b>	Při provozu: 65 / 66 dB (LBP710Cx / LBP712Cx) Pohotovostní režim: 50 / 51 dB (LBP710Cx / LBP712Cx)
<b>Akustický tlak<sup>3</sup>:</b>	Při provozu: 51 dB Pohotovostní režim: 37 / 36 dB (LBP710Cx / LBP712Cx)
<b>Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky</b>	
<b>Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 7 / Windows<sup>®</sup> Vista / Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008R2 / Server<sup>®</sup> 2008 / Server<sup>®</sup> 2003R2 / Server<sup>®</sup> 2003</b>	
<b>Mac OS X verze 10.6.8 a vyšší</b>	
<b>Linux<sup>®</sup> / Citrix</b>	
<b>Standardně:</b>	Kazeta 040 černá (6 300 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040 azurová (5 400 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040 purpurová (5 400 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040 žlutá (5 400 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Vysoká výťažnost: Kazeta 040H černá (12 500 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040H azurová (10 000 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040H purpurová (10 000 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta 040H žlutá (10 000 stran <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Kazeta na odpadní toner: WT-B1 (přibl. 54 000 stran A4)
<b>Podavač papíru – PF-D1 (zásobník na 550 listů) KARTA SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)</b>	
<b>Sada pro tisk čárových kódů – F1 (umožňuje tisk čárových kódů)</b>	
<b>Sada písem PCL – C1 (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale)</b>	
<b>MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)</b>	
<b>MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)</b>	
<b>Plochý podstavec – P1</b>	

Rychlé velkokapacitní barevné tiskárny pro velmi vytížené skupiny.

**i-SENSYS** LBP710Cx LBP712Cx



Rychlé barevné laserové tiskárny vměstnané do kompaktních rozměrů. Tyto velkokapacitní tiskárny jsou ideální pro náročná pracoviště.

Datum začátku prodeje: Červenec 2016

**Podrobnosti o produktu:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

**Volitelné příslušenství:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru – PF – D1	0942C001AA	4549292050714
Sada písem PCL – C1	0643A029AA	4549292048605
Karta SD – C1	0655A004AA	4549292051452
Kit pro tisk čárového kódu – F1	0660A018AA	4960999689562
Plochý podstavec, typ P1	1632C001AA	8714574633756
Kazeta na odpadní toner – WT-B1	0942C002AA	4549292052688

**Spotřební materiál:**

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 040 černá	0460C001AA	4549292058239
Kazeta 040 azurová	0458C001AA	4549292058222
Kazeta 040 purpurová	0456C001AA	4549292058215
Kazeta 040 žlutá	0454C001AA	4549292058208
Kazeta 040 H černá	0461C001AA	4549292058277
Kazeta 040 H azurová	0459C001AA	4549292058260
Kazeta 040 H purpurová	0457C001AA	4549292058253
Kazeta 040 H žlutá	0455C001AA	4549292058246

**Rozměry / logistické informace:**

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Krabice	1	602	602	531	35
		Paleta	4	656	1267	1065	140
		40stopový kontejner HCD	216	-	-	-	-

**Obsah balení**

- Hlavní jednotka
- Kazeta 040 Canon
- Napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list

**Canon**