



Vysoce výkonné, univerzální 9-ti jehličkové tiskárny, určené k tisku specializovaných formulářů

Vysoká rychlost, velké objemy tisku, mimořádná spolehlivost

Tiskárny ML5520eco a ML5521eco jsou vhodné pro vysokorychlostní tisk velkých objemů textových dat.

Tato 9-ti jehličková zařízení jsou konstruována tak, aby zvládla specializovaný tisk v těch nejnáročnějších prostředích. Vynikají spolehlivostí, snadným používáním a tisknou i čárové kódy.

Přesnost, flexibilita a odolnost

Tiskárny ML5520eco/ML5521eco umí potisknout mnohostránkové formuláře a materiály s až dvojnásobnou tloušťkou než jim nejvíce podobný konkurenční produkt. Unikátní tisková hlava OKI zaručuje odolnost a dlouhou životnost i na nevytíženějších pracovištích.

Patentované optické čidlo zajišťující správné polohování tiskové hlavy a funkce automatického nastavení polohy papíru pro odtržení eliminují plýtvání papírem a usnadňují každodenní tisk formulářů.

Ekologicky přívětivý provoz

Tiskárny ML5520eco/ML5521eco byly vyvinuty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí v režimu spánku mají příkon pouze 1,5 W a celková spotřeba energie je velmi nízká.

Závazek společnosti OKI

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje absolutní špičku ve své třídě. Po registraci produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma na 3 roky.

Nejdůležitější údaje::

- Jehličkové tiskárny se šíří tisku 80/136 sloupců
- Unikátní, vysoce odolná 9-ti jehličková tisková hlava OKI
- Vícestránkové formuláře (originál + 5 kopií)
- Rychlost tisku až 570 znaků za sekundu
- Tiskárna ML5521eco je ideální pro účetní aplikace
- Spotřeba v režimu spánku pouze 1,5 W
- Vyrobeno v závodě certifikovaném v programu „CarbonZero“
- Životnost tiskové pásky 4 miliony znaků
- Tříletá záruka jako standard (po registraci produktu)

Dostupné varianty:

ML5520eco
Max šířka papíru 254 mm
ML5521eco
Max šířka papíru 406 mm



Jehličkové tiskárny ML5520eco a ML5521eco

TISKÁRNA	
Počet jehliček	9
Počet znaků na řádku	ML5520eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim) ML5521eco: 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)
Rozteč	10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Tiskové rozlišení	Až 240 x 216 dpi
Rychlost tisku	Superychlý draft: 570 znaků/s (12 cpi); Vysokorychlostní draft: 507 znaků/s (10 cpi); Utility: 380 znaků/s; Téměř dopisní kvalita: 95 znaků/s

ROZHRANÍ A EMULACE	
Rozhraní	Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0
Volitelná rozhraní	Sériové RS 232C, síťová karta 10/100 Ethernet
Emulace	Epson FX, IBM PPr, ML
Fonty	HSD, Utility, NLQ-Courier (škálovatelný), NLQ-Gothic (škálovatelný), čarové kódy, OCR-B
Styly písem	Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, tučné, horní index, dolní index, podtržení, proškrtnutí

MANIPULACE S PAPIREM	
Kontinuální papír	ML5520eco: 76 - 254 mm; ML5521eco: 76 - 406 mm
Kontinuální obálky	ML5520eco: 165 x 92 mm; ML5521eco: 241 x 105 mm (pouze spodní podávání)
První tisknutelná řádka (od horního okraje stránky)	Kontinuální papír (vícevrstvý): 0,5 mm; Kancelářský papír (jednotlivé listy): 0,5 mm
Možnost kopírování	1 originál + 5 kopií
Podávání papíru	Parkování papíru, lišta pro odtržení papíru, automatické zavedení jednotlivých listů, tlačný traktorový podavač, spodní podávání
Volitelné možnosti podávání papíru	Tažný traktorový podavač, jednoduchý podavač jednotlivých listů, držák role papíru (pouze ML5520eco), tlačný traktorový podavač se spodním podáváním

OBECNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	128 kB
Napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %, frekvence 50/60 Hz
Příkon	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 40,2 W; Režim spánku (bez volitelného příslušenství): <1,5 W
Hlučnost	56 dB (A); 52 dB (A) (tichý režim)
Rozměry (V x Š x H)	ML5520eco: 120 x 398 x 345 mm; ML5521eco: 120 x 552 x 345 mm
Hmotnost	ML5520eco: cca 5,9 kg; ML5521eco: cca 7,7 kg
Životnost tiskové hlavy	200 milionů znaků
Spolehlivost	MTBF: 20 000 hodin
Záruka	2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu (více na www.oki.cz/zaruka , www.oki.sk/zaruka)
Objednací kódy	ML5520eco: 01308601; ML5521eco: 01308701

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Jednoduchý podavač jednotlivých listů	ML5520eco: 44497402; ML5521eco: 44497502
Tažný traktorový podavač	ML5520eco: 09002365; ML5521eco: 09002369
Držák role papíru	09002332 (pouze ML5520eco)
Tlačný traktorový podavač se spodním podáváním	ML5520eco: 09002366; ML5521eco: 09002370
Sériové rozhraní RS232C	44455102
Síťová karta 10/100 Ethernet	44455302

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tisková páska (4 miliony znaků)	01126301

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásky, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejvyšších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

VAROVÁNÍ! Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.



©2011 Oki Systems (Czech and Slovak). Oki Printing Solutions je obchodní název společnosti Oki Europe Ltd. Verze 1.0 01/2011. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

IBC - Pobežňní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 224 890 158
Fax: +420 222 326 621
E-mail: info@oki.cz

WWW.OKI.CZ

OKI
PRINTING SOLUTIONS