



## Výkonná 24-jehličková tiskárna s pokročilými funkcemi

### Rychlé a spolehlivé tiskárny do náročného prostředí

Tiskárny ML5790eco a ML5791eco byly navrženy pro použití všude tam, kde je nezbytný rychlý tisk, spolehlivost a flexibilní manipulace s papírem. Tyto jehličkové tiskárny zvládnou nároky i těch nejvytíženějších pracovišť jako jsou přepážky bank, cestovních agentur, nádraží nebo ordinací. Tisknou účtenky, faktury, objednávky, tabulky, výdejky, žádanky, lístky, stvrzenky nebo dokumenty s průklepovými kopiemi. Malé rozměry zařízení navíc dovolují umístit je i do provozoven, které jsou omezeny prostorem.

### Flexibilní, ekologicky přívětivý a levný provoz

Tiskárny ML 5790eco/5791eco byly vyvinuty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí - příkon v režimu spánku je pouze 1,5 W a celková spotřeba energie je minimální.

Více možností manipulace s papírem vám umožní větší flexibilitu tisku. Tři způsoby vedení papíru traktorovým podavačem umožňují tisk na formuláře s průklepovými kopiemi i na nekonečný papír podávaný z přední, zadní nebo spodní strany tiskárny. Dva způsoby vedení papíru přítlačným podavačem umožňují tisk na jednotlivé listy papíru, karty a obálky podávané z přední nebo horní strany tiskárny.

Možnost volby tlačného nebo tažného traktorového podavače umožňuje nepřetržitě podávání papíru nebo podávání pro tisk pouze v případě potřeby. Volitelný držák role papíru (pouze ML5720eco) představuje nákladově efektivní možnost pro úlohy s různými délkami papíru.

### Závazek společnosti OKI

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje absolutní špičku ve své třídě. Po registraci produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma na 3 roky.

### Hlavní výhody:

#### Rychlý tisk

- Formuláře a dokumenty s průklepovými kopiemi až se 6 vrstvami tiskne rychlostí až 576 znaků za sekundu

#### Vynikající kvalita tisku

- Tisková hlava s 24 jehličkami zajišťuje ostřejší tisk textu
- Škálovatelné fonty pro vynikající kvalitu tisku
- Výstup v dopisní kvalitě pro tisk stvrzenek pro zákazníky

#### Odolná a spolehlivá

- Zvládá i nejnáročnější pracovní prostředí
- Střední doba mezi poruchami je 25 000 hodin

#### Jednoduchá instalace a používání

- Kompatibilita s ovladači tiskáren Microline, Epson a IBM pro bezproblémové zapojení a okamžité používání
- Snadná výměna tiskové pásky

### Šetří náklady

- Tisková páska s dlouhou životností (8 milionů znaků ML5790eco, 13 milionů znaků ML5791eco)
- Nízká spotřeba energie
- Nízké náklady na jednu vytištěnou stránku

### Flexibilní manipulace s médii

- Různé způsoby vedení papíru umožňují potisk formulářů, jednotlivých listů nebo nekonečného papíru

### Šetrnost vůči životnímu prostředí

- Příkon v režimu spánku pouze 1,5 W
- Vyrobeno v závodě certifikovaném v programu „CarbonZero“

### Prodloužená záruka zdarma

- Tříletá záruka po registraci produktu

### Dostupné varianty:

- **ML5790eco**  
Max šířka papíru 254 mm
- **ML5791eco**  
Max šířka papíru 406 mm



# Jehličkové tiskárny ML5790eco/ML5791eco

TISKÁRNA	
Počet jehliček	24
Počet znaků na řádku	<b>ML5790eco:</b> 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim) <b>ML5791eco:</b> 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)
Rozeč	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Rychlost tisku	<b>Vysokorychlostní draft:</b> 576 znaků/s (12cpi), 480 znaků/s (10cpi); <b>Draft:</b> 540 znaků/s (15cpi), 432 znaků/s (12cpi), 360 znaků/s (10/20cpi), 309 znaků/s (17,1cpi); <b>Dopisní kvalita:</b> 240 znaků/s (20cpi), 206 znaků/s (17,1cpi), 180 znaků/s (15cpi), 144 znaků/s (12cpi), 120 znaků/s (10cpi)

ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1824, rozhraní USB 2.0
Volitelná rozhraní	Ethernet 10/100, sériové rozhraní RS232C
Emulace	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Fonty	HSD, Draft, Courier (škálovatelný), Roman (scalable), Swiss (škálovatelný), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Styly písem	Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, kontura, stínované, horní a dolní index, podtržení
Čárové kódy	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Ovladač tiskárny <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP (32-bit a 64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / 7 (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Nástroje	Status monitor, Button setup utility, Menu setup utility, TOF setup utility, Network setup utility, LPR utility

MANIPULACE S PAPIREM	
Papír	Kancelářský papír (jednotlivé listy), souvislý papír (jednovrstvý, vícevrtvý), papír v roli (pouze ML5790eco), obálky, karty, štítky (jednotlivé listy a skládané)
Kontinuální papír (šířka)	<b>ML5790eco:</b> 76,2 - 254,0 mm; <b>ML5791eco:</b> 76,2 - 406,4 mm
Kontinuální papír (délka)	76,2 - 558,8 mm
První tisknutelná řádka (od horního okraje stránky)	Kontinuální papír: 2,12 mm; jednotlivé listy: 0,5 mm
Možnost kopírování	Až 1 originál + 5 kopií
Tloušťka vícevrtvého papíru	Přední/zadní tlačný podavač: 0,36 mm; Přední/zadní tažný podavač a přední/zadní tlačný-tažný podavač: 0,44 mm; spodní tažný podavač: 0,48 mm
Podávání papíru	Ruční vkládání: podávání zepředu nebo zezadu, výstup na horní straně; Tlačný traktorový podavač: podávání zepředu nebo zezadu, výstup na horní straně; Tažný traktorový podavač: podávání zepředu nebo zezadu nebo zespodu, výstup na horní straně
Volitelné podavače papíru	Jednoduchý podavač jednotlivých listů, tlačný traktorový podavač (přední/zadní podávání), tažný traktorový podavač (spodní podávání), držák na roli papíru (pouze ML5790eco)

<sup>1</sup>Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na [www.oki.cz](http://www.oki.cz) nebo [www.oki.sk](http://www.oki.sk)

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásy, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabídneme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)

**VAROVÁNÍ!** Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.



©2011 Oki Systems (Czech and Slovak). Oki Printing Solutions je obchodní název společnosti Oki Europe Ltd. Verze 1.0 01/2011. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

OBCENÉ VLASTNOSTI	
Paměť	128 kB
Napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %
Příkon	<b>ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Range1:</b> 52W; Režim spánku: 1,5 W (bez volitelného příslušenství)
Hlučnost	<b>Normální:</b> 57 dB (A); <b>Nehlučný:</b> 52 dB (A); <b>Tichý režim:</b> 49 dB (A)
Rozměry (V x Š x H)	<b>ML5790eco:</b> 191 x 438 x 375 mm; <b>ML5791eco:</b> 191 x 592 x 375 mm
Hmotnost	<b>ML5790eco:</b> cca 7,5 kg; <b>ML5791eco:</b> cca 10 kg
Životnost tiskové hlavy	400 milionů znaků
Spolehlivost	MTBF: 25 000 hodin
Záruka	2 roky v servisu, 3 roky po registraci (více na <a href="http://www.oki.cz/zaruka">www.oki.cz/zaruka</a> , <a href="http://www.oki.sk/zaruka">www.oki.sk/zaruka</a> )
Objednávací kód	<b>ML5790eco:</b> 01293101; <b>ML5791eco:</b> 01293201

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Jednoduchý podavač jednotlivých listů	<b>ML5790eco:</b> 44497402; <b>ML5791eco:</b> 44497502
Tlačný traktorový podavač (podávání z přední/zadní strany)	<b>ML5790eco:</b> 44454902; <b>ML5791eco:</b> 44455002
Tažný traktorový podavač (podávání ze spodní strany)	<b>ML5720eco:</b> 44753902; <b>ML5721eco:</b> 44754002
Držák role papíru	09002332 (ML5790eco)
Sériové rozhraní RS232C	44455102
Síťová karta 10/100	44455302

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tisková páska (8 milionů znaků)	44173405 (ML5790eco)
Tisková páska (13 milionů znaků)	44173406 (ML5791eco)

## OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

IBC - Pobřežní 3  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel.: +420 224 890 158  
Fax: +420 222 326 621  
E-mail: [info@oki.cz](mailto:info@oki.cz)  
**WWW.OKI.CZ**

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS