



Univerzální a spolehlivé 24-jehličkové tiskárny určené k tisku formulářů

Výkonné a spolehlivé

Tiskárny ML3390eco a ML3391eco se vyznačují pokročilými funkcemi, které zaručují vysokou produktivitu a spolehlivost. Jejich robustnost a flexibilita z nich činí ideální volbu pro tisk v náročných prostředích.

Flexibilní manipulace s médii

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco jsou univerzální – ať chcete tisknout dlouhou tiskovou úlohu nebo jen jediný hlavičkový papír, obálku nebo tabulku, v kanceláři nebo na přepážce.

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco jsou při tisku specializovaných formulářů na traktorový papír s perforací nebo na jednotlivé listy kancelářského papíru prokazatelně až o 30 % rychlejší než jim nejvíce podobný konkurenční produkt.

Ekologicky přívětivý provoz

Tiskárny ML3390eco/ML3391eco byly vyvinuty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí - příkon v režimu spánku je pouze 1,5 W a celková spotřeba energie je minimální.

Závazek společnosti OKI

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje absolutní špičku ve své třídě. Po registraci produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma na 3 roky.

Nejdůležitější údaje:

- Jehličkové tiskárny se šíří tisku 80/136 sloupců
- Unikátní, vysoce odolná 24-jehličková tisková hlava OKI
- Vícestránkové formuláře (originál + 4 kopie)
- Rychlost tisku až 390 znaků za sekundu
- Životnost tiskové pásky 2 miliony znaků
- Spotřeba v režimu spánku pouze 1,5 W
- Vyrobeno v závodě certifikovaném v programu „CarbonZero“
- Tříletá záruka jako standard (po registraci produktu)

Dostupné varianty:

ML3390eco

Max šířka papíru 254 mm

ML3391eco

Max šířka papíru 406 mm



ML3390eco/ML3391eco – jehličkové tiskárny

| TISKÁRNA | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet jehliček | 24 |
| Počet znaků na řádku | ML3390eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim) ML3391eco: 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim) |
| Rozteč | 10/12/15/17,1/20 znaků/s proporcionální |
| Tiskové rozlišení | Až 360 x 360 dpi |
| Rychlost tisku | Nejvyšší rychlost tisku: 390 znaků/s; Utility: 312 znaků/s (12 cpi), 260 znaků/s (10 cpi); Dopisní kvalita: 104 znaků/s (12 cpi), 87 znaků/s (10 cpi) |

| ROZHRANÍ A EMULACE | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozhraní | Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0 |
| Volitelná rozhraní | Sériové RS 232C, síťová karta 10/100 Ethernet |
| Emulace | Epson FX, IBM PPr, ML |
| Fonty | Utility, Courier (škálovatelný), Roman (škálovatelný), Swiss (škálovatelný), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, čarové kódy, OCR-A, OCR-B |
| Styly písem | Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, obrysové, stínované, tučné, horní index, dolní index, podtržení |

| MANIPULACE S PAPIREM | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuální papír | ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm |
| Kontinuální obálky | ML3390eco: 165 x 92 mm; ML3391eco: 241 x 105 mm (pouze spodní podávání) |
| První tisknutelná řádka (od horního okraje stránky) | Spojité papír (vícevrstvý): 0,5 mm; Kancelářský papír (jednotlivé listy): 0,5 mm |
| Možnost kopírování | 1 originál + 4 kopie |
| Podávání papíru | Parkování papíru, lišta pro odtržení papíru, automatické zavedení jednotlivých listů, tlačné traktorové podavače, spodní podávání |
| Volitelné možnosti podávání papíru | Tažný traktorový podavač, jednoduchý podavač jednotlivých listů, držák role papíru (pouze ML3390eco), tlačný traktorový podavač se spodním podáváním |

| OBECNÉ VLASTNOSTI | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paměť | 128 kB |
| Napájení | Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %, frekvence 50/60 Hz |
| Příkon | ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 30,4 W; Režim spánku (bez volitelného příslušenství): <1,5 W |
| Hlučnost | 57 dB (A); 52 dB (A) (tichý režim) |
| Rozměry (V x Š x H) | ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm; ML3391eco: 116 x 552 x 345 mm |
| Hmotnost | ML3390eco: cca 5,8 kg; ML3391eco: cca 7,6 kg |
| Životnost tiskové hlavy | 200 milionů znaků |
| Spolehlivost | MTBF: 10 000 hodin |
| Záruka | 2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu (více na www.oki.cz/zaruka , www.oki.sk/zaruka) |
| Objednací kódy | ML3320eco: 01308401; ML3321eco: 01308501 |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD) | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jednoduchý podavač jednotlivých listů | ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502 |
| Tažný traktorový podavač | ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369 |
| Držák role papíru | 09002332 (pouze ML3390eco) |
| Tlačný traktorový podavač se spodním podáváním | ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370 |
| Sériové rozhraní RS232C | 44455102 |
| Síťová karta 10/100 Ethernet | 44455302 |

| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD) | |
|------------------------------------|----------|
| Tisková páska (2 miliony znaků) | 09002309 |

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásky, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

VAROVÁNÍ! Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácností může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.



OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

IBC - Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 224 890 158
Fax: +420 222 326 621
E-mail: info@oki.cz

WWW.OKI.CZ

OKI

PRINTING SOLUTIONS