

## Pro vytíženou kancelář - vysoce kvalitní a spolehlivá barevná tiskárna A4 pro tisk marketingových materiálů uvnitř firmy

Tiskárna C612 s flexibilním zpracováním médií, robustním zabezpečením a nízkými pořizovacími náklady umožňuje tisk vysoce kvalitních marketingových materiálů kdykoli je třeba, v rámci firmy a v termínu.

V kombinaci s nízkými pořizovacími náklady jde o dokonalou volbu pro každou malou až středně velkou firmu.

### Klíčové funkce

- Vynikající vysoké rozlišení ProQ2400 s víceúrovňovou kvalitou výstupu, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi, kapacita papíru až 1460 listů pro větší tiskové úlohy
- Podpora gramáží až 250 g/m<sup>2</sup> – více než u jakékoli srovnatelné tiskárny
- Funkce zabezpečení chrání citlivé informace a adresu IP
- Ukládání šablon a dokumentů pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí



### Jednoduché nastavení, použití a vlastnictví

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI



### Důležité bezpečnostní funkce

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print a volitelné funkce Card Release<sup>#</sup> tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů



### Pokročilá konektivita

- Přímé bezdrátové připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Kompatibilita s technologií Google Cloud Print 2.0, která umožňuje tisk na cestách
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN

### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru (volitelně u C612n)
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Technologie LED díky absenci pohybujících se částí zajistí delší životnost

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Síťový / oboustranný tisk	✓
Tisk A6 až po 1321 mm, max. 250 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20 uživatelů	✓

# C612 – barevná a černobílá tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	A4: 34 str./min barevně, 36 str./min černobíle
Výstup 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí a do 35 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZHRAŇÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sít a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print <sup>2</sup> , Secure Erase <sup>3</sup> , filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů <sup>4</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , nástroj Color Swatch <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>3</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>6</sup>
DRUH PÍSMO	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript; bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1 460 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (až do délky 1321 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; vlastní velikost: Šířka 148 – 215,9 mm, délka 210 – 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 64 až 220 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně u C612dn Volitelně u C612n
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>#</sup>K dispozici na firmwarovém portálu OKI od roku 2017; <sup>1</sup>Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; <sup>2</sup>Vyžadována paměťová karta SDHC; <sup>3</sup>Pouze Windows; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu; <sup>5</sup>Paměťová karta Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC. <sup>6</sup>Pouze Mac OS X

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)



© 2016 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.  
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny.  
Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB; volitelná paměťová karta SDHC: 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 600 W; Max.: 1300 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <1,2 W; Režim hlubokého spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Úroveň pozadí
Rozměry (Š x H x V)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Hmotnost <sup>1</sup>	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 75 000 stran za měsíc; doporučeno: 1 500 až 5 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)

2. zásobník papíru	44274502
3. zásobník papíru	44274502
Duplexní jednotka	01272601 (standardně u modelu C612dn)
Kabinet	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC <sup>5</sup>	16 GB: 01272701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Držák čtečky IC	46539501

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)

Toner <sup>*</sup> (6 000 stránek)	Cyan (C): 46507507; Magenta (M): 46507506; Žlutý (Y): 46507505
Toner <sup>*</sup> (8 000 stránek)	Černý (K): 46507508
Obrazové válce <sup>**</sup> (30 000 stran)	Cyan (C): 46507307; Magenta (M): 46507306; Žlutý (Y): 46507305; Černý (K): 46507308
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	44289103

<sup>\*</sup>Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2000 stran formátu A4.

<sup>\*\*</sup>Válec: Průměrná životnost pro stránky A4.

OKI SYSTEMS  
(CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

Futurama Business Park  
Sokolovská 668/136d  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel. +420 224 890 158

[www.oki.cz](http://www.oki.cz)

**OKI**

Open up your dreams