

SXKJ-6-UTP-BK-SA



# SOLARIX KATEGORIE 6

## Keystony samořezné

2,5/5 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly

Min. životnost portu

Krytí kontaktů

Svorkovnice

Min. životnost svorkovnice

Velikost a typ vodiče

Materiál nekovových částí

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

**2.5/5GBASE-T a nižší**

**1 000 zapojení/odpojení**

**50 μ zlata a 100 μ niklu**

**samořezná**

**200 zařezání**

**AWG 26 - 22, drát**

**FR plast podle UL94-0**

**-40 až +70 °C**

**-10 až +60 °C**

**93 %**

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry kategorie 6 resp. třídy vedení Class E, které jsou specifikovány v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči typu drát o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nesíťových samořezných keystoneů Solarix je černá, u síťové verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony Solarix kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

### Označení

SXKJ-6-UTP-BK-SA

SXKJ-6-STP-BK-SA

### Popis

Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý samořezný

Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý samořezný

SXKJ-6-STP-BK-SA



SXKJ-6-UTP-BK-SA



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

