



QSW-L3205-1C4T

Typ správy	Lite řízený
Počet portů	5
10GbE BASE-T (RJ45)	4
	10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M
Kombinované porty 10GbE SFP+/RJ45	1
	Poznámka: Porty 10GbE SFP+ jsou zpětně kompatibilní s 1GbE SFP; kombinovaný port RJ45 (měď) podporuje až pět rychlostí (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M).
Popis napájecí jednotky	Adaptér
Max. spotřeba energie	36 W
Typ vstupního výkonu	DC
Rozsah vstupního napětí	12 V/3 A
Tabulka adres MAC	16 K
Celková neblokující propustnost	50Gbps
Kapacita přepínání	100Gbps
Rozhraní pro správu	Web
Konzole	RJ45
Energeticky efektivní Ethernet (dle IEEE 802.3az)	Ano
Bez větráku	Ano

Podporované normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az EEE
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Na port: Rychlost/Připojení/Aktivita Na systém: Napájení/Smyčka/Větrák
Tlačítka	Tlačítko nastavení
Rozměry (V x Š x H)	44 x 210 x 160 mm
Hmotnost (čistá)	1.17 kg
Hmotnost (celková)	2.49 kg
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Relativní vlhkost	0~90 % bez kondenzace
Certifikace	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Elektromagnetická kompatibilita	CLASS A
Rámce Jumbo	12K
Záruka	2 roky

Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.

Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.