



QSW-M7230-2X4F24T

Typ správy	L3 Lite webově spravovaný
Počet portů	30
100GbE QSFP28	2
25GbE SFP28	4
10GbE BASE-T (RJ45)	24 (10G/5G/2.5G/1G/100M)
Port správy	1 x 1GbE RJ45
Popis napájecí jednotky	Interní napájecí jednotka
Max. spotřeba energie	158,21W
Typ vstupního výkonu	AC
Rozsah vstupního napětí	100-240VAC, 50/60Hz
Tabulka adres MAC	32 K
Celková neblokující propustnost	540Gbps
Kapacita přepínání	1080Gbps
Rozhraní pro správu	Web
Konzole	RJ45
Ventilátor	PWM VAPO ložiskový ventilátor x 5

Podporované normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Vlákn IEEE 802.3x Plně duplexní řízení toku IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Třída služby
Tvarový činitel	Montáž do racku
Indikátory LED	Na port: Rychlost/Odkaz/Aktivita Na systém: Napájení/Stav/Lokátor
Tlačítka	Tlačítko nastavení
Rozměry (V x Š x H)	44 x 439 x 190 mm
Hmotnost (čistá)	3.1 kg
Hmotnost (celková)	4.67 kg
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Relativní vlhkost	5%-95 % bez kondenzace
Certifikace	CE, FCC, VCCI, BSMI
Elektromagnetická kompatibilita	CLASS A
Rámce Jumbo	9k
Záruka	2 roky

Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.

Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.