



TS-262-4G

CPU	Dvoujádrový/dvouvláknový procesor Intel® Celeron® N4505, navýšení až na 2,9 GHz
Architektura CPU	x86 64 bitů
Grafické procesory	Intel® UHD Graphics
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou	Ano
Šifrovací modul	Ano (AES-NI)
Hardwarově akcelerované překódování	Ano
Systémová paměť	4 GB na desce (bez možnosti rozšíření)
Maximální paměť	4 GB
Paměť Flash	4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	2 x 3,5" SATA 6 Gb/s
Kompatibilita diskových jednotek	3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD
Vyměnitelné za provozu	Ano
Slot M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M/10M)	1 (2,5G/1G/100M/10M)
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Rámec Jumbo:	Ano
Slot PCIe	1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2

Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	2 x typu A
Snímač IR	Ano (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004)
Výstup HDMI	1, HDMI 2.0
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-2
Tlačítka	Napájení, kopírování na USB, reset
Rozměry (V x Š x H)	168 × 105 × 226 mm
Hmotnost (čistá)	1,55 kg
Hmotnost (celková)	2,68 kg
Provozní teplota	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Skladovací teplota	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	Adaptér 65 W, 100-240 V
Spotřeba energie: Režim spánku HDD	8,198 W
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	12,448 W
Ventilátor	1 x 70mm, 12 V DC
Systémové varování	Bzučák
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	1500

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.