



## TS-664-8G

|   |   |
|---|---|
| CPU   | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz                  |
| Architektura CPU                                | x86 64 bitů   |
| Grafické procesory                              | Intel® UHD Graphics   |
| Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou            | Ano   |
| Šifrovací modul                                 | Ano (AES-NI)  |
| Hardwarově akcelerované překódování             | Ano   |
| Systémová paměť                                 | 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření)  |
| Maximální paměť                                 | 8 GB  |
| Paměť Flash                                     | 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)   |
| Pozice pro diskové jednotky                     | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s  |
| Kompatibilita diskových jednotek                | 3,5" SATA jednotky pevných disků<br>2,5" SATA jednotky pevných disků<br>2,5" SATA SSD |
| Vyměnitelné za provozu                          | Ano   |
| Slot M.2  | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1  |
| Podpora akcelerace SSD cache                    | Ano   |
| 2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M)  |
| Probuzení po síti LAN (WOL)                     | Ano   |
| Rámec Jumbo:                                    | Ano   |
| Slot PCIe                                       | 1<br>Slot 1: PCIe Gen 3 x2  |
| Port USB 2.0                                    | 2   |

|  |  |
|--|--|
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)                           | 2 x typu A   |
| Snímač IR  | Ano (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004)   |
| Výstup HDMI  | 1, HDMI 2.1  |
| Tvarový činitel  | Stolní   |
| Indikátory LED   | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-6  |
| Tlačítka   | Napájení, kopírování na USB, reset   |
| Rozměry (V x Š x H)                                    | 168 × 235 × 226 mm   |
| Hmotnost (čistá)                                       | 2,9 kg   |
| Hmotnost (celková)                                     | 4,56 kg  |
| Provozní teplota                                       | 0 ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)   |
| Skladovací teplota                                     | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)  |
| Relativní vlhkost                                      | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F) |
| Napájecí jednotka                                      | Adaptér 120 W, 100-240 V   |
| Spotřeba energie: Režim spánku HDD                     | 23.22 W  |
| Spotřeba energie: Provozní režim, typický              | 44.02 W  |
| Ventilátor   | 2 x 90mm, 12 V DC  |
| Systémové varování                                     | Bzučák   |
| Bezpečnostní slot Kensington                           | Ano  |
| Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1 500  |

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrazky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.