



## TS-873AeU-RP-4G

Procesor	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
Architektura CPU	x86 64 bitů
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou	Ano
Šifrovací modul	Ano (AES-NI)
Hardwarově akcelerované překódování	Volitelné prostřednictvím grafické karty PCIe
Systémová paměť	4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Maximální paměť	64 GB (2 x 32 GB)
Paměťový slot	2 x UDIMM DDR4 Support ECC memory
Paměť Flash	5 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatibilita diskových jednotek	3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD
Vyměnitelné za provozu (hot-swap)	Ano
M.2 Slot	2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1)
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
GPU pass-through	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	2 (podporují také 10M)
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M)	Volitelné přes síťový adaptér
10 gigabitový Ethernet port	Volitelné přes síťový adaptér
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano

Rámec Jumbo	Ano
Slot PCIe	1 x PCIe Gen3 x8
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	4 (2 x Type A, 2 x Type C)
HDMI výstup	Volitelné prostřednictvím grafické karty PCIe
Tvarový činitel	2U s montáží do racku
Indikátory LED	HDD 1-8, stav, LAN, USB, napájení
Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	89 × 482 × 297,4 mm
Provozní teplota	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Teplota úložiště	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	300 W PSU(x2), 100 – 240 V
Ventilátor	3 x 60 mm, 12 V DC
Systémové varování	Bzučák
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

\* Testovací prostředí hladiny

zvuku: Viz norma ISO 7779; Maximální počet HDD; Pozice přihlížejícího; Průměrné údaje z 1 metru před NAS v provozu.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.