



## TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G

Procesor Intel® Xeon® D-1622 4-core processor, burst up to 3.2 GHz

Architektura CPU x86 64 bitů

Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou Ano

Šifrovací modul Ano (AES-NI)

Systémová paměť 32 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 16 GB)

Maximální paměť 128 GB (4 x 32 GB)

Paměťový slot 4 x UDIMM DDR4

Paměť Flash 5 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)

Pozice pro diskové jednotky Přední strana: 12 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s  
Zadní strana: 6 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatibilita diskových jednotek  
3,5" pozice:  
3,5" SATA jednotky pevných disků  
2,5" SATA jednotky pevných disků  
2,5" SSD SATA  
  
2,5" pozice:  
2,5" SSD SATA

Vyměnitelné za provozu (hot-swap) Ano

Podpora akcelerace SSD cache Ano

SR-IOV Ano

2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) 4

10 gigabitový Ethernet port 2 x port 10GbE SFP+ SmartNIC

Probuzení po síti LAN (WOL) Ano

Rámec Jumbo Ano

Slot PCIe	3 Slot 1: PCIe Gen 2 x4 (x8 Slot) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x8 or x4 (x8 Slot)
Port USB 3.2 Gen 1	2
Tvarový činitel	Montáž do racku
Indikátory LED	HDD, SSD, stav, LAN, stav portu pro rozšíření úložiště
Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	88,3 × 482 × 549,7 mm
Hmotnost (čistá)	12,73 kg
Hmotnost (celková)	18,69 kg
Provozní teplota	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Teplota úložiště	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	550 W (x 2), 100–240 V
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	117,92 W
Ventilátor	Systémový ventilátor: 3 x 60 mm, 12 V DC
Systémové varování	Bzučák
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	10000

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

\* Testovací prostředí hladiny

zvuku: Viz norma ISO 7779; Maximální počet HDD; Pozice přihlížejího; Průměrné údaje z 1 metru před NAS v provozu.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.