



TBS-h574TX-i5-16G

CPU	Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T až do 4.50GHz
Architektura CPU	x86 64 bitů
Grafické procesory	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou	Ano
Šifrovací modul	Ano
Hardwarově akcelerované překódování	Ano
Systémová paměť	16 GB na palubě (není rozšiřitelné)
Maximální paměť	16 GB na palubě (není rozšiřitelné)
Paměť Flash	5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	5 x E1.S až 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Předinstalovaný adaptér pro podporu M.2 2280 pro každý slot
Kompatibilita diskových jednotek	E1.S nebo M.2 2280 PCIe NVMe Chladiče M.2 nesmí přesáhnout výšku 4,5 mm
Vyměnitelné za provozu	Ano
Slot M.2	5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 sloty (přes předinstalovaný adaptér) Systém se dodává bez SSD. Seznam kompatibilních SSD najdete na stránce https://www.qnap.com/compatibility/
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	1
10 gigabitový Ethernet port	1 x 10GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M)
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano

Rámec Jumbo	Ano
Port Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4) Podporuje pouze připojení Thunderbolt pro hostitele Windows a Mac a USB úložná zařízení. Externí úložná zařízení Thunderbolt třetích stran nejsou podporována.
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	2
Výstup HDMI™	1, HDMI™ 1.4b
Tvarový činitel	Stolní design
Indikátory LED	Stav, Kopírování přes USB, SSD 1-5
Tlačítka	Stav, Kopírování přes USB, Reset
Rozměry (V x Š x H)	60 × 215 × 199 mm
Hmotnost (čistá)	2.24 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	120W adaptér (19VDC výstup, 100-240VAC vstup)
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	46 W
Ventilátor	Systémový ventilátor: 2 x 40mm Ventilátor CPU: 1 x 75mm
Systémové varování	Bzučák
Standardní záruka	3
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	1500

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.