

**TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G**

CPU	Intel® Xeon® D-1622 4-jádrový procesor, s možností zvýšení až na 3,2 GHz
Architektura CPU	64bitové x86
Šifrovací modul	Ano (AES-NI)
Systémová paměť	32 GB UDIMM DDR4 ECC
Maximální paměť	128 GB (4 x 32 GB)
Slot pro paměť	4 x UDIMM DDR4
Flash paměť	5GB (Ochrana dvojího bootování OS)
Pozice pro diskové jednotky	Přední: 12 x 3,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s Zadní: 6 x 2,5palcový SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Kompatibilita disků	Pozice pro 3,5 palce: 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD Pozice pro 2,5 palce: 2,5palcové SATA SSD
Hot-swap	Ano
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
SR-IOV	Ano
2,5gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	4 (2.5G/1G/100M)
10gigabitový Ethernet port	2 x 10GbE SFP+ SmartNIC port Předinstalováno s adaptérem 10GbE PCIe
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Jumbo Frame	Ano

Slot PCIe	3 Slot 1: PCIe Gen 2 x4 (x8 Slot) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x8 nebo x4 (x8 Slot) *Slot 3 je předinstalován s 10GbE síťovým adaptérem. **Slot 3 poskytuje šířku PCIe Gen 3 x8, pokud není Slot 2 používán, a poskytuje šířku PCIe Gen 3 x4, pokud je Slot 2 používán. Rozměry karty pro PCIe slot 1: 170 x 68,9 x 39,08 mm / 6,70 x 2,71 x 1,54 palce. Rozměry karty pro PCIe slot 2: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 palce. Rozměry karty pro PCIe slot 3: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 palce. Širší karty lze instalovat, pokud nebude použit následující PCIe slot.
Port USB 3.2 Gen 1	2
Tvarový činitel	Rackmount
Indikátory LED	HDD, SSD, Stav, LAN, stav portu rozšíření úložiště
Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Hmotnost (netto)	14.5 kg
Hmotnost (brutto)	18.6 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	550W (x2), 100-240 V
Spotřeba energie: provozní režim, typická	117.92 W Testováno s plně osazenými disky.
Ventilátor	Systémový ventilátor: 3 x 60mm, 12VDC
Systémové varování	Bzučák
Standardní záruka	3 roky
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	10000

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy

produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.
Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.