



QVP-21C

OS	QVR Pro OS (QVP)
CPU	Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz
Architektura CPU	x86 64 bitů
Grafické procesory	Intel® UHD Graphics
Hardwarově akcelerované překódování	Ano
Systémová paměť	8GB
Maximální paměť	16 GB (2 x 8 GB)
Paměťový slot	2 x SO-DIMM DDR4
Paměť Flash	4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Max. počet živých kamer (Local Display)	12 kan., všechny při 720p, H.264, 30 sn./s 6 kan., všechny při 1080p, H.264, 30 sn./s
Max. počet kamer s přehráváním (Local Display)	12
Max. počet současných připojení (klient)	8 (4 živé kamery na vzdálený klient) *Počet souběžných klientských připojení se liší podle počtu živých kamer
Integrovaný kanál	8
Max. počet kanálů	16 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Max. propust	200 Mbps
Drive Bay	2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit https://www.qnap.com/compatibility/
Kompatibilita diskových jednotek	3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Vyměnitelné za provozu	Ano

Slot pro M.2 SSD	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2
2,5 gigabitový Ethernet port	2
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	2
Výstup HDMI	2, HDMI 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz)
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	HDD 1-2, Status, LAN, USB port, M.2 port
Tlačítka	Power, Reset, USB Auto Copy
Rozměry (V x Š x H)	169,2 × 102 × 220,5 mm
Hmotnost (čistá)	1.57 kg
Hmotnost (celková)	2.57 kg
Provozní teplota	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	60W/65W adapter, 100-240V
Spotřeba energie: Režim spánku HDD	20.943 W
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	24.238 W
Ventilátor	1 x 70 mm, 12 V DC
Zvuková hladina	15.4 db(A)
Systémové varování	Bzučák
Zamykací jednotka pro držák	Ano
Souborový systém: Interní pevný disk	EXT4
Obnovení RAID	Ano
Rozšíření kapacity RAID online	Ano
RAID 1	Ano
RAID 0	Ano
JBOD	Ano
Jeden disk	Ano

Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí (15 nastavení)	Ano
Přihlášení Telnet a SSH (pouze správce)	Ano
Server a klient Syslog	Ano
Jazyk	Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.