

Technický list

Specifikace

APC



APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, Network Card, Extended long runtime, Rail kit included

SRTL1000RM4UXLI-NC

! Výroba ukončena

! Výroba ukončena: 19 prosinec 2022

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime with NMC
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Jmenovitý výkon (W)	900 W
Jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Počet jednotek rámu	4U
Délka kabelu	1,83 m
Počet kabelů	1
Typ baterie	Li-Ion (lont lithia)

Obecné

Product web sub-family	lont lithia
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá se stříbrným předním rámem
Výška	17,1 cm

Šířka	43,2 cm
Hloubka	59 cm
Hmotnost přístroje	40,7 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montážní poloha	Vodorovná Svislá

Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Rozsah vstupního napětí	160...275 V

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	900 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojitou konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Vestavěný bypass
Maximum configurable power in VA	1000 VA

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE
Označení	Označení CE

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	50 dBA
Tepelné ztráty	400 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Napětí baterie	48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	103 W rated

Battery power in VAH	2400 VAh capacity 2880 VAh runtime
Životnost baterie	5...10 rok
Battery option	XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh
Možnost prodloužení doby chodu	1

Komunikace a správa

Volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	5 year repair or replace
--------	--------------------------

Doporučené náhradní produkty