

# Technický list

Specifikace

**APC**



APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended long runtime, Rail kit included

SRTL1500RM4UXLI

! Výroba ukončena

! Výroba ukončena: 19 prosinec 2022

## Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

## Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Jmenovitý výkon (W)	1350 W
Jmenovitý výkon (VA)	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Počet jednotek rámu	4U
Délka kabelu	1,83 m
Počet kabelů	1
Typ baterie	Li-Ion (lont lithia)

## Obecné

Product web sub-family	lont lithia
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

## Fyzický

Barva	Černá se stříbrným předním rámem
Výška	17,1 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Šířka	43,2 cm
Hloubka	59 cm
Hmotnost přístroje	40,7 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montážní poloha	Vodorovná Svislá

## Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Rozsah vstupního napětí	160...275 V

## Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	1350 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojitou konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Vestavěný bypass
Maximum configurable power in VA	1500 VA

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE
Označení	Označení CE

## Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	50 dBA
Tepelné ztráty	450 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

## Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Napětí baterie	48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	103 W rated

Battery power in VAH	2400 VAh capacity 2880 VAh runtime
Životnost baterie	5...10 rok
Battery option	XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh
Možnost prodloužení doby chodu	1

## Komunikace a správa

Volné sloty	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové vypínání	Ano

## Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

## Záruční lhůta

Záruka	5 year repair or replace
--------	--------------------------

## Doporučené náhradní produkty