

# Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA,  
Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V,  
6x C13+2x C19 IEC outlets,  
SmartSlot, Extended long runtime,  
Rail kit included

SRTL3000RM4UXLI

## Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

## Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Jmenovitý výkon (W)	2700 W
Jmenovitý výkon (VA)	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Počet jednotek rámu	4U
Délka kabelu	1,83 m
Počet kabelů	1
Typ baterie	Li-Ion (lont lithia)

## Obecné

Product web sub-family	lont lithia
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

## Fyzický

Barva	Černá se stříbrným předním rámem
Výška	17,1 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	63,9 cm

Hmotnost přístroje	44,5 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montážní poloha	Vodorovná Svislá

## Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Rozsah vstupního napětí	160...275 V

## Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	2700 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojí konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Vestavěný bypass
Maximum configurable power in VA	3000 VA

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE
Označení	Označení CE

## Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	50 dBA
Tepelné ztráty	317 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

## Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Napětí baterie	48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	158 W rated
Battery power in VAh	2400 VAh capacity 2880 VAh runtime

<b>Životnost baterie</b>	5...10 rok
<b>Battery option</b>	XBP48RM2U-LI 1 5760 VAh XBP48RM2U-LI 2 8640 VAh
<b>Možnost prodloužení doby chodu</b>	1
<b>Komunikace a správa</b>	
<b>Volné sloty</b>	1
<b>Alarm</b>	Audible and visible alarms : prioritized by severity
<b>Nouzové vypínání</b>	Ano
<b>Přepěťová ochrana a filtrace</b>	
<b>Energie rázu</b>	432 J
<b>Jednotky balení</b>	
<b>Typ balení 1</b>	PCE
<b>Počet jednotek v balení 1</b>	1
<b>Nabídka udržitelnosti</b>	
<b>Směrnice EU RoHS</b>	V šetření
<b>Záruční lhůta</b>	
<b>Záruka</b>	5 year repair or replace

#### Doporučené náhradní produkty