

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS SRT 5000 VA 230 V montáž do stojanu se zárukou 6 let

SRT5KRMXLI-6W

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	4500 W
Jmenovitý výkon (VA)	5000 VA
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Počet jednotek rámu	3U
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Teplotní čidlo Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP

Obecné

Product web sub-family	Extended warranty package
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	13 cm

Šířka	43,2 cm
Hloubka	71,94 cm
Hmotnost přístroje	54,43 kg
Montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montážní poloha	Vodorovná

Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	4500 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojitou konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
Maximum configurable power in VA	5000 VA

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE EAC IRAM NOM VDE
Označení	Označení CE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	55 dBA
Tepelné ztráty	931 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	1
Napětí baterie	192V
Nabíjecí výkon baterie (W)	560 W rated
Battery power in VAH	845 VAh runtime
Životnost baterie	3...5 rok
Battery option	SRT192RMBP 1 2535 VAh SRT192RMBP 2 4225 VAh SRT192RMBP 3 5915 VAh SRT192RMBP 4 7605 VAh SRT192RMBP 5 9295 VAh SRT192RMBP 6 10985 VAh SRT192RMBP 8 14365 VAh SRT192RMBP 10 17745 VAh
Možnost prodloužení doby chodu	1

Komunikace a správa

Volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění	Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	480 J
--------------	-------

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	66,86 kg
Výška balení 1	33 cm
Šířka balení 1	61 cm
Délka balení 1	96 cm
Počet výrobků v balení 3	6

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje olovo	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available
Záruční lhůta	
Záruka	6 let (je nutná registrace)
