

Technický list

Specifikace



APC Easy Switched Rack PDU, 1U, 16A, 230V, 8 C13 outlets

EPDU2016S

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

barva	Černá
typ produktu nebo součásti	PDU
Typ jednotky PDU	Switched
Cord length	2,49 m
součást výrobku	Vodorovné montážní držáky

Doplňky

Input Voltage	230 V 1 fáz.
výška	44 mm
šířka	482 mm
Output Voltage	208 V
hloubka	150 mm
hmotnost přístroje	2,45 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
montážní režim	Montáž na rám
Rack units	1U
montážní poloha	Vodorovná
rozsah vstupního proudu	16 A
Kapacita zátěže	3680 VA
frekvence sítě	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Prostředí

certifikace výrobků	CE UKCA
provozní teplota	-5...50 °C
relativní vlhkost	5...95 %

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,8 cm
Šířka balení 1	26 cm
Délka balení 1	57 cm
Hmotnost balení (libry)	3,8 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 year repair or replace
--------	--------------------------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

 environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	814
Environmentální profil produktu (PEP)	Environmentální profil produktu

Use Better

 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Nařízení REACH	Deklarace REACH

 Energetická účinnost	
Optimalizovaná Energetická Účinnost	Energeticky účinný produkt

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	44
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

