

# Technický list

Specifikace

## Easy PDU, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19, IEC309



EPDU1116S

### Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

### Základní popis

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2F+E
Počet jednotek rámu	0U
Délka kabelu	3,00 m
Počet kabelů	1
Součást výrobku	Instalační příručka Uživatelská příručka Svislé montážní držáky

### Fyzický

Barva	Černá
Výška	173,8 cm
Šířka	5,5 cm
Hloubka	6,2 cm
Hmotnost přístroje	7,3 kg
Montážní poloha	Boční
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám

### Vstup

Input current limits	16 A
Kapacita zátěže	3680 VA
Frekvence sítě	50/60 Hz

### Výstup

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE EAC TÜV
---------------------	------------------

## Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	8,5 kg
Výška balení 1	195 cm
Šířka balení 1	16 cm
Délka balení 1	11 cm

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>

## Záruční lhůta

Záruka	1 rok na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------