

Technický list

Specifikace

EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19 ; IEC309



EPDU1216S

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage 3 fáze
Main Output Voltage 230 V
Input Connection Type IEC 60309 16 A 3F+N+PE
Počet kabelů 1

Fyzický

Barva Černá
Výška 1794 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 62 mm
Hmotnost přístroje 6,2 kg
Montážní poloha Boční
Mounting preference No preference
Montážní poloha Svislá

Vstup

Input current limits 16 mA
Kapacita zátěže 11 kW
Frekvence sítě 50/60 Hz
Standard zástrčky IEC 60309

Výstup

Number of power socket outlets 21 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku CE
EAC
RCM
TÜV

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...3000 m
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0...15000 m

Jednotky balení

Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	7,78 kg
Výška balení 1	1,95 m
Šířka balení 1	160 mm
Délka balení 1	110 mm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	2 years
--------	---------