

Technický list

Specifikace



APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4423A

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
Typ produktu nebo součásti	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fáz.
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2F+E
Počet jednotek rámu	1U
Součást výrobku	Montážní hardware Skříňové instalační konzole Sériový kabel pro konfiguraci

Fyzický

Barva	Černá
Výška	4,4 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	23,6 cm
Hmotnost přístroje	3,74 kg
Montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám Vodorovná

Vstup

Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	20 A
Přípustné vstupní napětí	207...253 V
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
Kapacita zátěže	3700 VA

Výstup

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 10 A 2F+E 1 IEC 60320 C19 16 A 2F+E
Počet výstupních napájecích zásuvek	9
Typ ochrany	Without circuit breaker
Délka přívodního kabelu	2,44 m

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	Registrováno cUL CE UL listed
Normy	EN 55022 třída A FCC část 15 třída A

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0...15240 m

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	35,6 cm
Package 1 Weight	5,51 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje olovo	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka	2 years repair or replace
--------	---------------------------

Doporučené náhradní produkty