

# Technický list

Specifikace

## Easy UPS control module, 24V DC-DC, DIN Rail, Industrial, 10A



BVS240XDPDR

### Základní popis

Main Input Voltage	24 V DC
Typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Jmenovitý výkon (W)	240 W
Připojení - svorky	1 2 pins

### Obecné

Number of power module	1
Součást výrobku	Uživatelská příručka

### Fyzický

Barva	Kovově šedá
Výška	129 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	119 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Montážní režim	DIN rail mount
Montážní poloha	Vodorovná

### Vstup

Number of input connectors	1 svorkovnice 2 vodiče
Rozsah vstupního napětí	21,6...28,8 V 24 V DC
Maximální vstupní proud	10 A
Typ vstupní ochrany	Zabudovaná pojistka (nelze vyměnit)

### Výstup

Druh průběhu	Stejnoseměrný proud
Účinnost	95 %
Maximální výstupní proud	10 A

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE TÜV
Normy	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

## Okolní

Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...3000 m
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
Úroveň hluku	40 dB
Stupeň krytí IP	IP20

## Baterie a doba běhu

Typ baterie	Externí bateriový systém
Napětí baterie	24 V

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	190 mm
Šířka balení 1	57 mm
Délka balení 1	188 mm
Hmotnost balení 1	0,7 kg

## Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	2 Years repair or replace
--------	---------------------------

## Doporučené náhradní produkty