

Technický list

Specifikace



Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

AP9544

Přehled

Představení	Allows for secure remote monitoring and control of an individual Easy UPS via a web browser interface.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Součást výrobku	Uživatelská příručka Kabel USB
-----------------	-----------------------------------

Fyzický

Výška	4,4 cm
Šířka	5,2 cm
Hloubka	8,0 cm
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Not rack-mountable

Vyhovuje normám

Normy	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
-------	--

Certifikace výrobku	FCC Třída A ICES-003 VCCI třída A AS/NZS
---------------------	---

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Relativní vlhkost	0...95 %
Teplota okolí pro uskladnění	-15...65 °C
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

Relativní vlhkost při uskladnění 0...95 %

Komunikace a správa

Typ komunikační sítě 10/100/1000BASE-T

Jednotky balení

Typ balení 1 PCE

Počet jednotek v balení 1 1

Výška balení 1 4,4 cm

Šířka balení 1 5,2 cm

Délka balení 1 8 cm

Hmotnost balení 1 0,05 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH [Deklarace REACH](#)

Směrnice EU RoHS V souladu
[Deklarace EU RoHS](#)

Neobsahuje rtuť Ano

Nařízení China RoHS [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace výjimce o RoHS [Ano](#)

WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka 2 years repair or replace

Doporučené náhradní produkty