

# Technický list

Specifikace

## APC KVM 2G, analogový, 1 lokální uživatel, 16 portů



KVM0116A

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

**Počet jednotek rámu** 1U

**Součást výrobku** CD se softwarem  
Instalační příručku  
Skříňové instalační konzole

### Fyzický

**Barva** Černá

**Výška** 4,3 cm

**Šířka** 42,4 cm

**Hloubka** 18,8 cm

**Hmotnost přístroje** 2,4 kg

**Montážní poloha** Čelní

**Mounting preference** No preference

**Montážní režim** Not rack-mountable

### Vyhovuje normám

**Certifikace výrobků** Registrováno cUL  
C-Tick  
CE  
EAC  
TAA shoda  
UL-AR  
VCCI třída A  
VDE

**Normy** FCC část 15 třída A  
ICES-003  
UL 60950-1

### Okolní

**Provozní teplota** 0...50 °C

**Pracovní nadmořská výška** 0...10000 ft

**Relativní vlhkost** 0...80 %

**Teplota okolí pro uskladnění** -20...60 °C

Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Relativní vlhkost při uskladnění	0...80 %

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	14,6 cm
Šířka balení 1	33 cm
Délka balení 1	61,9 cm
Hmotnost balení 1	3,9 kg

## Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

## Doporučené náhradní produkty