

Eaton MBP3KIF

Catalog Number: MBP3KIF

Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 3000 VA, FR, vstup: C20, 200-240 V, výstupy: (4) French (1) C19

General specifications



Název výrobku

Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP

Katalogové číslo

MBP3KIF

Délka/hloubka produktu

76.5 mm

Výška výrobku

50 mm

Šířka výrobku

439 mm

Hmotnost výrobku

2.11 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

Certifikace

CE

Kód modelu

Eaton HotSwap MBP FR

EATON

Powering Business Worldwide

Technické údaje produktu

Fáze

Jednofázové

Elektrické zapojení

Zásuvkový výstup

Montážní rozměry (standardizované)

482.6 mm (19 inch)

Provedení

1U

Směr montáže

Vodorovný / svislý

Obsah balení

Údržbový bypass

System pro uchycení kabelu

P řipojovací kabel k UPS

Sada pro montáž do sk říně

Návod k použití

Zapojení vstupu

C20

Osazeno:

Indikace LED

Montážní materiál

Počet výstupů (jiných)

4

Provozní teplota

0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Ethernetové rozhraní

Ne

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

5

Velkokapacitní konfigurace

Ne

Komunikace

Ne

Počet výstupů C19

1

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

200-240V

Barva

Černá

SNMP

Ne

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(4) French, (1) C19

Typ

Hotswap MBP

Jmenovitý výkon VA

3000 VA

Sériové rozhraní

Ne

Montážní rozměr (metrický)

50



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia