

Eaton MBP3KIH

Catalog Number: MBP3KIH

Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 3000 VA, HW, vstup:
pevné zapojení, 200-240 V, zásuvky: pevné zapojení

General specifications



Název výrobku

Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP

Katalogové číslo

MBP3KIH

Délka/hloubka produktu

76.5 mm

Výška výrobku

50 mm

Šířka výrobku

439 mm

Hmotnost výrobku

2 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

Certifikace

CE

Kód modelu

Eaton HotSwap MBP HW

Technické údaje produktu

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Fáze

Jednofázové

Elektrické zapojení

Šroubová svorka

Montážní rozměry (standardizované)

482.6 mm (19 inch)

Vstupní napětí

200-240V

Barva

Černá

SNMP

Ne

Provedení

1U

Směr montáže

Vodorovný / svislý

Kategorie přepětí

2

Obsah balení

Údržbový bypass

Systém pro uchycení kabelu

P řípořovací kabel k UPS

Sada pro montáž do sk říně

Návod k použití

Zapojení vstupu

Jiná

Výstupní zásuvky

Pevné p řipořování

Typ

Hotswap MBP

Počet pevně zapojených výstupů

Zdroje

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP

1

Osazeno:

Montážní materiál

Indikace LED

Provozní teplota

0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Ethernetové rozhraní

Ne

Jmenovitý výkon VA

3000 VA

Sériové rozhraní

Ne

Velkokapacitní konfigurace

Ne

Montážní rozměr (metrický)

50

Komunikace

Ne



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)