

Eaton 9PX8KIRTNBP

Catalog Number: 9PX8KIRTNBP

Eaton 9PX UPS HotSwap Netpack, 8 kVA, 7,2 kW, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 6U, Komunikační karta součástí balení

General specifications



Název výrobku
UPS Eaton 9PX

Délka/hloubka produktu
70 cm

Šířka výrobku
44 cm

Katalogové číslo
9PX8KIRTNBP

Výška výrobku
26 cm

Hmotnost výrobku
84 kg

Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV

Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Kód modelu
Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap
Netpack

Technické údaje produktu

Sekundární frekvence - max.

60 Hz

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Maximální počet bateriových modulů

12 (pro více než 6 EBM je potřeba supernabíječka)

Výkon

7.2 kW

Výstupní účinník

0,9

Provedení

Sk říň/věž

Standardní záruka z výroby

2-YEAR FACTORY WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

2

Zahrnuje síťovou kartu

Ano

Zapojení vstupu

Svorkovnice / pevné připojení

Vstupní napětí – min.

100 V

Výstupní napětí – max.

250 V

Sekundární frekvence - min.

50 Hz

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Výměna baterie

Bateriové moduly vyměnitelné za provozu

Zdroje

Specifications

Výběrová pomůcka 1f UPS

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

Technical data sheets

Datový list UPS 9PX 5-11kVA

Typ baterie

Bezúdržbový, olověný

Účinnost

95

Počet pevně zapojených výstupů

1

Zvláštní charakteristiky

Topologie dvojité konverze

Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na výstupu

Poskytuje větší činný výkon (ve wattech) pro lepší ochranu zařízení s účinnkem 0,9

S certifikátem Energy Star poskytuje nejvyšší úroveň účinnosti pro snižování nákladů na energii a chlazení

Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS

Grafický LCD displej nové generace

Síťová karta a sada pro montáž do racku je standardní součástí

Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

Kalkulace spotřeby energie (na úrovni systému UPS)

Paralelní provoz využívající technologii HotSync

Baterie vyměnitelné za provozu

Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

Výstupní napětí – min.

200 V

Barva

Černá/stříbrná

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240/250 V +/- 1%

Topologie

Online / dvojitá konverze

Jmenovitý BDU

Online: 1472

Účinnost (úsporný režim)

98

Doba chodu s poloviční zátěží

16 min

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Vstupní účinník

>0,99

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Vnitřní přemostění

Ano

Vstupní napětí – max.

276 V

Typ napětí

AC

Fáze (výstup)

1

Řízení baterie

ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)

Automatický test baterie

Ochrana před hlubokým vybitím

Automatické rozpoznání externích bateriových jednotek

Integrovaná funkce

Síťová správa

Funkce automatického vypnutí

Ano

Počet výstupů C19

4

Jmenovitý výkon VA

8 kVA

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Zásuvka

(4) C19, svorkovnice

Fáze (vstup)

1

Obsah balení

Výkonový modul
Externí bateriový modul (EBM)
Údržbový bypass
Karta pro síťovou správu
(2) držáky pro montáž do 19" rozváděče
(2) Sada pro montáž do skříně
USB kabel
Sériový kabel
Bateriový kabel s komunikací pro automatické rozpoznání
externích bateriových jednotek
(2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
Spojovací deska
Bezpečnostní pokyny
Stručná příručka

Hladina hluku

Méně než 48 dB ve vzdálenosti 1 metr

Typ přívodu

1

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Počet baterií

20

Velikost skříně

6U

Napětí

230 V

Hot-swap výkon

Ano

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Ethernetové rozhraní

Ano

Protokol

SNMP

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)

Sériový port (RS232)

Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)

Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)

Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)

DB15 pro paralelní provoz

Síťová karta

Relativní vlhkost

0-95% nekondenzující

Rozšířené plány servisu

ADVANCED DEPOT EXCHANGE

-5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC

-Expedited parts coverage for 5 years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE

2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC

-On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Eaton on-site labor coverage

-24x7 coverage, next day response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC

-On-site parts and labor coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-24x7 on-site labor coverage, next day response

-Next day shipping

-Technical support

Sada pro montáž do skříně

Ano

Výstupní frekvence

50/60 Hz

Doba běhu při plném zatížení

5 min

Typ rozhraní

Jiná

Primární frekvence - min

40 Hz

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Typ

UPS

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Rozšiřovací sloty

Jeden slot, síťová karta v ceně

Rozsah vstupního napětí

176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Primární frekvence - max

70 Hz

Nadmořská výška

3000 m



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)