

Eaton 9PX11KIBP

Catalog Number: 9PX11KIBP

Eaton 9PX UPS HotSwap, 11 000 VA, 10 000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 6U

General specifications



Název výrobku

UPS Eaton 9PX

Katalogové číslo

9PX11KIBP

Délka/hloubka produktu

70 cm

Výška výrobku

44 cm

Šířka výrobku

26 cm

Hmotnost výrobku

86 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE
TUV

Certifikace

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Kód modelu

Eaton 9PX 11000i HotSwap

Battery

Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

Řízení baterie

ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)

Automatický test baterie

Ochrana před hlubokým vybitím

Automatické rozpoznání externích bateriových jednotek

Výměna baterie

Bateriové moduly vyměnitelné za provozu

Počet baterií

20

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Typ baterie

Bezúdržbový, olověný

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Electrical output

Zásuvka

(4) C19, svorkovnice

Topologie

Online / dvojitá konverze

Výkon

10 kW

Jmenovitý výkon VA

11 kVA

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Napětí

230 V

Výstupní účinník

0,9

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Rozsah výstupního napětí

200/208/220/230/240/250 V +/- 1%

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

2

Výstupní frekvence

50/60 Hz

Typ přívodu

1

Electrical input

Zapojení vstupu

Svorkovnice / pevné připojení

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)

Rozsah vstupního napětí

176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Communications

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)

Sériový port (RS232)

Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)

Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)

Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)

DB15 pro paralelní provoz

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Rozsah vstupní frekvence

40-70 Hz

Vstupní účinník

>0,99

Ethernetové rozhraní

Ne

Zahrnuje síťovou kartu

Ne

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Typ rozhraní

Jiná

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Environmental

Nadmořská výška

3000 m

Jmenovitý BDU

Online: 2047

Hladina hluku

Méně než 50 dB ve vzdálenosti 1 metr

Relativní vlhkost

0-95% nekondenzující

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Additional specifications

Zvláštní charakteristiky

Topologie dvojité konverze

Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na výstupu

Poskytuje větší činný výkon (ve watttech) pro lepší ochranu zařízení s účinníkem 0,9

S certifikátem Energy Star poskytuje nejvyšší úroveň účinnosti pro snižování nákladů na energii a chlazení

Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS

Grafický LCD displej nové generace

Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

Kalkulace spotřeby energie (na úrovni systému UPS)

Paralelní provoz využívající technologii HotSync

Baterie vyměnitelné za provozu

Technologie ABM (Advanced Battery Management) pro zvýšení životnosti baterie

Provedení

Skříň/věž

Velikost skříně

6U

Konstrukční typ

Volně stojící model

Sada pro montáž do skříně

Ne

Účinnost

95

Obsah balení

Výkonový modul

Externí bateriový modul (EBM)

Údržbový bypass

USB kabel

Sériový kabel

Bateriový kabel s komunikací pro automatické rozpoznání externích bateriových jednotek

(2) Podpěry pro samostatně stojící montáž

Spojovací deska

Bezpečnostní pokyny

Stručná příručka

Fáze (vstup)

1

Fáze (výstup)

1

Vnitřní přemostění

Ano

Hot-swap výkon

Ano

Funkce automatického vypnutí

Ano

Warranty and support

Standardní záruka z výroby

2-YEAR FACTORY WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Rozšířené plány servisu

ADVANCED DEPOT EXCHANGE

-5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC

-Expedited parts coverage for 5 years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE

2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC

-On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-Eaton on-site labor coverage

-24x7 coverage, next day response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC

-On-site parts and labor coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS batteries coverage

-24x7 on-site labor coverage, next day response

-Next day shipping

-Technical support

Zdroje

Specifications

[Výběrová pomůcka 1f UPS](#)

Certifikační reporty

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

Technical data sheets

[Datový list UPS 9PX 5-11kVA](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)