

Eaton EFLX8F

Catalog Number: EFLX8F

Eaton FlexPDU, 1U, vstup C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, zásuvky:
(1) C19/(8) FRENCH

General specifications



Název výrobku

Racková PDU Eaton Flex

Katalogové číslo

EFLX8F

Délka/hloubka produktu

80 mm

Výška výrobku

44 mm

Šířka výrobku

483 mm

Hmotnost výrobku

1.6 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE

Certifikace

CE

Kód modelu

EATON FLEXPDU 8 FR

Technické údaje produktu

Fáze

Jednofázové

Elektrické zapojení

Zásuvkový výstup

Montážní rozměry (standardizované)

482.6 mm (19 inch)

Výkon

3.84 kW max

Provedení

1U

Směr montáže

Vodorovný

Jmenovitý proud

16A

Obsah balení

Rack PDU

Montážní příslušenství

Stručná příručka

Bezpečnostní pokyny

Zapojení vstupu

C20

Počet výstupů PC (SCHUKO)

8

Osazeno:

Montážní materiál

Počet výstupů (jiných)

8

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Ethernetové rozhraní

Ne

Velkokapacitní konfigurace

Ne

Zdroje

Uživatelské příručky

Eaton Flex PDU - Installation and user manual (multiple languages)

Certifikační reporty

EU declaration of conformity Eaton FlexPDU and Eaton Hot-Swap MBP

Zvláštní charakteristiky

Rozšiřte počet zařízení, která lze připojit k jednomu UPS
Lze nainstalovat do racku, umístit na stěnu nebo připojit na zadní část Eaton UPS třemi různými způsoby
Univerzální distribuční jednotka 1U
Snadné plug-in připojení
Univerzální řešení

Počet výstupů C19

1

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Délka šňůry

2m

Vstupní napětí

200-240V

Barva

Černá

SNMP

Ne

Kategorie přepětí

2

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

Ne

Montážní rozměr (metrický)

44



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)