

SNOM D785 P tel., PoE, 4,3" LCD, 6 (24) prog. tl., GigE, černý

- ✓ **4,3" barevný displej s vysokým rozlišením**
- ✓ **12 SIP účtů**
- ✓ **Bluetooth**
- ✓ **6 (24) programovatelných tlačítek**
- ✓ **USB port**
- ✓ **Elegantní design**



IP telefon Snom D785 patří k poslední generaci moderních telefonů Snom. Elegantně navržený telefon s velkým barevným displejem s vysokým rozlišením a pohodlnou druhou obrazovkou pro dynamickou správu kontaktů a integrovanou technologií Bluetooth, má tento IP telefon všechny nezbytné funkce pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků.

Díky integrovanému procesoru digitálního signálu (DSP) má Snom D785 bezkonkurenční kvalitu zvuku HD. Na základě 20 let zkušeností se zvukovým inženýrstvím nabízí SNOM nejlepší kvalitu zvuku pro každou aplikaci.

Nadčasový, moderní design Snom D785 kombinovaný s velkým barevným displejem a vysokým rozlišením je ideální pro každý pracovní den. Nově navržené uživatelské rozhraní a druhá obrazovka umožňují využívat tento telefon mnohem intuitivněji než kdy předtím.

Díky druhému integrovanému displeji lze mnoho aplikací spravovat snadno a rychle. Zařízení D785 umožňuje nastavit 24 programovatelných tlačítek jednotlačítkové volby pro správu skupinových hovorů a kláves s rychlou volbou / funkcí tím, že dynamicky zobrazuje všechny informace.

Telefon je vybaven duálním Gigabitovým Ethernetem. Pro uživatelsky příjemnější pocit lze stojánek telefonu nastavit do dvou poloh. K telefonu je rovněž možné připojit expanzní modul Snom D7.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Nakupujte prouduky Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).

Specifikace

Datová rozhraní	2-port Gigabit Ethernet switch (RJ45)	Počet programovatelných tlačítek	6 (24)
Síťové služby	Fixed IP, DHCP	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO + SIP INFO
Displej - typ	Barevný	Podpora IPv6	Ano
Displej - velikost	4,3"	Napájecí adaptér	5V DC, 2A (není součástí balení)
VoIP standardy	SIP	Příručky	Český krátký návod
Podpora kodeků	G.711(a/u), G.722, G.726, G.729A, G.723.1, G.727, GSM 6.10, Comf	Záruka	2
Počet SIP účtů	12	WiFi	Ano (pomocí přídavného Dongle)
Lokální tel. seznam	1000	Kamera	Ne
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP	Bluetooth	Ne

cena: 6 558,20 Kč s DPH