



devolo Magic 1 WiFi 2-1

Technická data

| | |
|--|--|
| Standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent), IEEE 1905.1, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF) |
| Přenosové rychlosti | Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 1200 (mbps) |
| Modulace | Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32 |
| Dosah (v m) | Powerline: 400 Wi-Fi: 300 |
| Zabezpečení | WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES |
| Stavové LED diody | PLC (multi) WiFi |
| Tlačítka | Párování Wi-Fi zapnuto/vypnuto WPS Výchozí nastavení |
| Zásuvka • Konektor • Země | Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK) |
| Proudové zatížení zásuvky | 16 A |
| Rozhraní | 2 x Ethernet RJ45 4 x Antenna |
| Spotřeba elektřiny | Maximální W/A: 7,6 W Typická W/A: 5,1 W Pohotovostní W/A: 2,0 W |
| Napájení | interní 196-250 V AC 50 Hz |
| Síťový filtr | 2 - 80 MHz |
| Vlastnosti filtru | -22 db to -45 db |
| Teplota (skladovací • pracovní) | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozměry (v mm, bez zástrčky) | 152 x 76 x 40 |
| Okolní podmínky | 10-90% vlhkost (bez kondenzace) |
| Operační systémy | Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9 |
| Certifikace | CE compliant |

Prodejní informace

| | |
|----------------------|--------------------|
| Záruka (roky) | 3 |
| Příslušenství | Síťový kabel RJ45) |

Rozšiřující modul

8355 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683556
Hmotnost: 570 g
Rozměry: 190 x 118 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 360 g
Papír: 175 g
Plasty: 2 g
Ostatní: 0 g

Startovní sada

8363 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683631
Hmotnost: 890 g
Rozměry: 188 x 231 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 625 g
Papír: 225 g
Plasty: 4 g
Ostatní: 0.2 g