



devolo Magic 2 LAN triple

Technická data

Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X	
Přenosové rychlosti	Ethernet 10/100/1000 (Mbps) Powerline 1200/2400 (Mbps)	
Modulace	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK	
Dosah (v m)	Powerline: 500	
Zabezpečení	128 Bit AES	
Stavové LED diody	PLC (multi)	
Tlačítka	Párování Výchozí nastavení	
Zásuvka • Konektor • Země	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)	
Proudové zatížení zásuvky	16 A	
Rozhraní	3 x Ethernet RJ45	
Spotřeba elektřiny	Maximální	W/A: 5,9 W
	Typická	W/A: 5,0 W
	Pohotovostní	W/A: 0,9 W
Napájení	interní 196-250 V AC 50 Hz	
Síťový filtr	2 - 80 MHz	
Vlastnosti filtru	-22 db to -45 db	
Teplota (skladovací • pracovní)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C	
Rozměry (v mm, bez zástrčky)	143 x 72 x 41	
Okolní podmínky	10-90% vlhkost (bez kondenzace)	

Operační systémy	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certifikace	CE compliant
Další funkce	Zapnutí a vypnutí úsporného režimu, konfigurační HTML stránka

Prodejní informace

Záruka (roky)	3
Příslušenství	Síťový kabel (rozšiřující modul), síťové kabely (startovní sada)

Rozšiřující modul

8506 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059685062
Hmotnost: 470 g
Rozměry: 190 x 118 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 280 g
Papír: 150 g
Plasty: 2 g
Ostatní: 0.2 g

Startovní sada

8514 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059685147
Hmotnost: 810 g
Rozměry: 188 x 231 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 545 g
Papír: 220 g
Plasty: 4 g
Ostatní: 0.4 g