

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LED VALUE CLAS B 40 4 W/2700K E14

LED VALUE CLASSIC B | LED světelné zdroje, tvar klasické minisvíčky



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Domácí použití
- Lustry
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

VÝHODY PRODUKTU

- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Velmi nízká spotřeba energie
- Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Jednoduchá přímá náhrada za klasické žárovky

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Není vhodné pro použití se stmívači
- Dobré podání barev ($R_a \geq 80$) a barevná stálost po celou dobu životnosti světelného zdroje
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	4,00 W
Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	470 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	100,0 mm
---------------	----------

Průměr	35,0 mm
Vnější baňka	B35
Délka	100,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	68 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E14
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	4 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRBB/C-4/827-220/240-E14-35
Order reference	VALUECLB40 4W/8

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075288706	Folding carton box 1	39 mm x 39 mm x 109 mm	30,00 g	0.17 dm ³

4058075288713	Shipping carton box 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	348,00 g	2.19 dm ³
---------------	---------------------------	-------------------------	----------	----------------------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.