

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LED VALUE CLASS P 40 4 W/2700K E14

LED VALUE CLASSIC P | LED světelné zdroje, tvar klasické malé koule



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Domácí použití
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

VÝHODY PRODUKTU

- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Velmi nízká spotřeba energie
- Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Jednoduchá přímá náhrada za klasické žárovky
- Až 30% úspora energie díky technologii IRC (srov. s konv. halogenovými žárovkami)

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Dostupné s patiči E14, E27, B15D nebo B22d
- Není vhodné pro použití se stmívači
- Světelné zdroje bez obsahu rtuti



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	4,00 W
Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,40
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W


Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	470 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	470 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	78,0 mm
---------------	---------

Průměr	45,0 mm
Vnější baňka	P45
Délka	78,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	50 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E14
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.
Obsah rtuti	0,0 mg

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	4 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
Order reference	VALUECLP40 4W/8

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075288720	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	25,00 g	0.20 dm ³

4058075288737	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	308,00 g	2.62 dm ³
4058075819696	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	23,00 g	0.20 dm ³
4058075819702	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	288,00 g	2.62 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.