

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000



Tato udržitelnější multifunkční tiskárna s nejmenším instalačním prostorem ve své třídě nabízí perfektní řešení pro všechny potřeby tisku ve vašem podniku.

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000 kombinuje rychlý výkon a nízkou spotřebu energie. Kompaktní rozměry a modulární design, které jsou vyrobeny s ohledem na moderní kancelář, vám umožní sestavit zařízení přesně podle vašich požadavků. Navíc díky inovativní technologii je instalace snadná a údržba jednoduchá.

Spolehlivá a vylepšená udržitelnost

Díky jednodušší a kratší dráze papíru lze snáze odstranit zaseknutý papír a zjednodušit připojení finišeru. Tímto se omezí prostoje ze servisních důvodů. Méně spotřebního materiálu také znamená méně odpadu. Nízká spotřeba energie výrazně snižuje celkový dopad tisku na životní prostředí.

Efektivní údržba

Méně náhradních dílů snižuje počet zásahů uživatele na minimum, díky čemuž je každodenní údržba rychlá a efektivní.

Technologie Heat-Free

Základní technologie Epson Heat-Free Precision nevyžaduje žádné teplo k zahřívání po zapnutí nebo probuzení ze spánkového režimu, což významně snižuje spotřebu energie. Díky tomu se inkoustové tiskárny s technologií Epson Heat-Free vyznačují výjimečně krátkou dobou výstupu první stránky v porovnání s laserovými tiskárnami.

Kompatibilita softwarových řešení

V zájmu zvýšení efektivity lze integrovat mnoho softwarových řešení do stávající IT infrastruktury. Patří mezi ně software Epson Remote Services (ERS), který nabízí cloudový systém monitorování a správy zařízení. Tento systém umožňuje vzdáleně provádět pokročilou diagnostiku Epson produktů ve firmách.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká spolehlivost**
Jednoduchý mechanismus minimalizuje poruchy v náročném provozu
- **Udržitelnější**
Nižší příkon šetří energii díky technologii Heat-Free
- **Malé rozměry**
Jeden z nejmenších instalačních prostorů ve své třídě
- **Kratší prostoje**
Jednodušší, kratší dráha papíru pro snadnější odstranění zaseknutého papíru
- **Kompatibilita řešení**
Široká škála integrovaných softwarových řešení

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™ Micro TFP
Konfigurace trysek	7.230 trysky černá, 7.230 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Pro
Category	Střední pracovní skupina, Oddělení
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí

TISK

Number of colours	Čtyřbarevný
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,5 s, Colour 4,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	60 Str./min Černobíle, 60 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	60 A4 str./min. Černobíle, 60 A4 str./min. Colour
Tiskové rozlišení	600 x 2.400 dpi
Doporučený pracovní cyklus	8.500 - 60.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Tisknout z	PC, MAC, Cloud, Přímé připojení USB, Mobilní zařízení (WiFi Direct)

SKENOVÁNÍ

Oboustranné skenování	Ano
Rychlost skenování	60 stránek/min (Monochromatický, Jednostranný, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 stránek/min (Barva, Jednostranný, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 stránek/min (Monochromatický, Oboustranný, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 stránek/min (Barva, Oboustranný, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/řádek (Barva, 300 dpi, Plochy); 0,6 ms/řádek (Barva, 600 dpi, Plochy);
Skenovací rozlišení	600 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohledávatelné PDF, PDF/A, PNG, Zabezpečené PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Voliče rychlosti faxu (max.)	2.000 jména a čísla
Paměť stránek	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Přijem a uložení, Automatické opakování, Rychlá volba, Fax do složky, Adresář, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

KOPIROVÁNÍ

Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	2.000
Maximální velikost kopie	A3

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LPD, Konektor 2501, Konektor 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLNMR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly síťového skenování	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Rozhraní	Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (volitelné), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Síťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000

OBSAH DODÁVKY

- Informační list
- napájecí kabel
- User guide
- Inicializační inkoustové jednotky

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (obálka), Vlastní, C4 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), C6 (obálka), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatický podavač dokumentů	150 Strany
Vhodná gramáž papíru	52 g/m ² - 300 g/m ²
Duplexní tisk	Ano (A4/A3, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	500 Listy
Paper Tray Capacity	1.150 Listy Standardní, 5.150 Listy max.
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	2 x zásobník na 500 listů papíru, Cabinet
Maximální vstup papíru	5.150
Počet zásobníků papíru	2

PAPER FEED MPT

Název vstupu papíru	MPT
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, EXE
Vlastní velikosti	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papíru 1	150 Listů běžného papíru
Kapacita papíru 2	10 Obálky

PODAVAČ PAPIRŮ C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter
Vlastní velikosti	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru
Kapacita papíru 2	150 Pohlednice

PODAVAČ PAPIRŮ C2-C4

Název vstupu papíru	C2-C4
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter
Vlastní velikosti	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru
Kapacita papíru 2	150 Pohlednice

OBOUSTRANNÝ PODAVAČ PAPIRŮ

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Vlastní velikosti	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 250 g/m ²

PODAVAČ PAPIRŮ LCT

Název vstupu papíru	LCT
Formáty papíru	A4, B5, Letter
kompatibilní gramáž papíru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papíru 1	3.000 Listů běžného papíru

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	115 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 46 W Připraveno, 0,1 W (vypnutí), TEC 0,25 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	555 x 620 x 1.214 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	124,3 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Max. hladina hluku	Provoz: 7,2 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 57 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Napájení	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Pevný disk, Prodloužená záruka Cover Plus, Jednotka Wi-Fi

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000

DALŠÍ VLASTNOSTI

Paměť	8.192 MB
Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk, Přímý tisk z USB, Technologie kontroly trysek NVT
LCD displej	Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 25,7 cm
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, IEEE802.1x, Režim správce panelu
HDD	320 GB Šifrovaný AES-256

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Šifrování dokumentů, Šifrování úložiště dat, WPA2, WPA3, Uvolnění PIN kódem, Režim správce panelu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 str.
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 str.
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 str.
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 str.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- HDD-P1
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ91401
Čárový kód	8715946705712
Země původu	Indonésie

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C6000

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

●	50.000 str.*
● ● ●	30.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2023-02-22

1. - Přibližná výtěžnost v počtu vytištěných stran u modelu AM C6000. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.
2. - Volitelný fax v některých oblastech za příplatek. Podrobné informace získáte u místního zástupce společnosti Epson.
3. - Přibližná hodnota založená na interním testování; může záviset na počtu vybraných kopií, výstupním prostředí i na nastavení velikosti, orientace a polohy papíru.
4. - Volitelné bezdrátové připojení v některých oblastech za příplatek. Podrobné informace získáte u místního zástupce společnosti Epson.
5. - Příkon na základě hlavního těla a dvojité kazety

EPSON®