

# CAS

# ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA



model  
**ER**



model  
**ER-P**



# LEŠÁK & ZEMAN

# ELEKTRONICKÉ OBCHODNÍ VÁHY

s možností provozu bez elektrické sítě

# CAS

řady ER

Obchodní digitální váhy CAS řady ER jsou určeny zejména pro stánkový prodej, ale také pro široké využití v prodejnách a bistrech.

Jedná se o novou koncepci obchodních vah, kde je kladen důraz na dizajn, ergonomii, nízkou spotřebu energie a zejména odolnost a spolehlivost.

Váha je mimo základní funkce (výpočet ceny, tárování) pro zjednodušení obsluhy vybavena také 8 přímými předvolbami jednotkové ceny (pro zadání jednotkové ceny pak postačí stisk jednoho tlačítka dané předvolby).

Váhy řady ER lze napájet klasicky z elektrické sítě, nebo využít vestavěného hermetického akumulátoru, který umožňuje provoz na stáncích a v místech, kde není k dispozici elektrická síť. Při napájení z plně nabitého akumulátoru lze váhu provozovat až 50 hodin.

Standardním vybavením váhy je sériové komunikační rozhraní RS-232, které umožňuje připojení váhy k některým typům registračních pokladen, případně propojení na počítač nebo připojení přídatné tiskárny.

Jako kompromis nízké spotřeby a dobré čitelnosti je použit LCD displej s podsvícením, které se automaticky aktivuje při každém použití váhy.

Je možno volit váhu v „kompaktním nízkém“ provedení, kde je operátorský i zákaznický displej umístěn na těle váhy, nebo provedení P „s nožkou“, kde je operátorský i zákaznický displej na nožce, ve výšce asi 40cm od vážícího pultu.

Váhy řady ER se dodávají ve třech modelech váživosti a přesnosti: **6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g**

Základní technické parametry:

MODEL:	ER-6	ER-15	ER-30
TECHNICKÉ ÚDAJE:			
maximální váživost	6kg	15kg	30kg
minimální váživost	40g	100g	200g
rozlišení - dílek	2g	5g	10g
tára	-5,998kg	-9,995kg	-9,990kg
rozměry váhy	šířka x hloubka x výška: 360 x 350 x 105mm (provedení P výška 410mm)		
rozměr vážící plochy	šířka x hloubka: 305 x 220mm		
hmotnost vlastní váhy	cca. 5,65kg (včetně akumulátoru)		
napájení	~ AC 230V / 50Hz		
alternativní napájení	hermetický akumulátor 6V/3,6Ah		
příkon	cca. 2W		
displej	LCD, numerický (sedmisegmentový), výška číslic 15mm 3x operátorský + 3x zákaznický (u provedení P na nožce)		
provozní teplota	-10°C až +40°C		
třída přesnosti	III. dle schválení T6588		
komunikace	sériové rozhraní RS-232 jako standardní vybavení váhy		

Dovozce do ČR:

## LESÁK & ZEMAN

[www.lesak-zeman.cz](http://www.lesak-zeman.cz)

Váš dodavatel: