

CAS

VÁHY PRO KUCHYNĚ A SKLADY

model **SW**



model **AD**



LESÁK & ZEMAN

DIGITÁLNÍ VÁHY PRO KUCHYNĚ A SKLADY

CAS

Kuchyňské váhy řady **SW** jsou ideálním nenáročným pomocníkem v každé kuchyni s bezkonkurenčním poměrem užitná hodnota/cena.

Tyto váhy lze provozovat na baterie (dobu provozu je dle typu baterií až 1000 hodin), nebo z el. sítě přes originální síťový adaptér.

Váhy **SW** lze za příplatek dovybavit druhým (zákaznickým) displejem a lze volit ze čtyř různých váživostí a přesností.

TECHNICKÉ ÚDAJE:	SW-2	SW-5	SW-10	SW-20
maximální váživost	2kg	5kg	10kg	20kg
minimální váživost	20g	40g	100g	200g
rozlišení - dílek	1g	2g	5g	10g
tára	-1,999kg	-4,998kg	-9,995kg	-19,99kg
displej	LCD numerický, pětimístný, výška číslic 25mm			
komunikace	není možná			
napájení ze sítě	AC 230V / 50Hz přes síťový adaptér DC 9V / 300mA			
alternativní napájení	6x 1,5V monočlánek typu D (nebo R-20)			
příkon	cca. 2,5W			
rozsah provozních teplot	-10°C až +40°C			
vlastní hmotnost váhy	cca. 3,8kg			
vnější rozměry váhy	šířka x hloubka x výška: 260 x 287 x 137mm			
rozměry vážicí misky	šířka x hloubka: 230 x 190mm			
třída přesnosti	III. dle schválení T5577			
volitelné příslušenství	síťový adaptér DC 9V / 300mA			
	zákaznický displej			
	nerezová vážicí miska (malá / velká)			

Váhy řady **AD** lze využít v kuchyních, ve skladech, v bistrech a přípravnách, ale také v různých technologických a výrobních procesech s vyššími nároky na přesnost vážení.

Tyto váhy se dodávají s rozlišením 3.000 dílků nebo 5.000 dílků (tuto řadu nelze ověřit).

Váhy v řadě 3.000 dílků (3kg, 6kg, 15kg a 30kg) jsou standardně osazeny komunikačním rozhraním RS-232, což umožňuje jejich připojení na počítač nebo registrační pokladnu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:	AD-2.5	AD-5	AD-10	AD-25	AD-3	AD-6	AD-15	AD-30
maximální váživost	2kg	5kg	10kg	20kg	3kg	6kg	15kg	30kg
minimální váživost	10g	20g	40g	100g	20g	40g	100g	200g
rozlišení - dílek	0,5g	1g	2g	5g	1g	2g	5g	10g
tára	-999,5g	-1,999kg	-3,998kg	-9,995kg	-2,999g	-5,998kg	-9,995kg	-9,990kg
rozlišení, počet dílků	5000d				3000d			
možnost ověření	ne				ano (dle schválení T2486)			
komunikace	sériové rozhraní RS-232 za příplatek				sériové rozhraní RS-232			
displej	1x fluorescenční (VFD), numerický, pětimístný, výška číslic 13mm							
napájení ze sítě	AC 230V / 50Hz							
alternativní napájení	není možné							
příkon	cca. 7W							
rozsah provozních teplot	-10°C až +40°C							
vlastní hmotnost váhy	cca. 4,7kg							
vnější rozměry váhy	šířka x hloubka x výška:			340 x 325 x 105mm				
rozměry vážicí misky	šířka x hloubka:			335 x 210mm				
třída přesnosti	III.							

Všechny váhy SW a AD se vyznačují vysokou spolehlivostí a jednoduchostí obsluhy; jsou vybaveny funkcí **TÁRA** (odečet obalu nebo misky) a **HOLD** (vážení živé nebo neklidné zátěže).

Dovozce do ČR:

LEŠÁK & ZEMAN

www.lesak-zeman.cz

Váš dodavatel: